

NEVO

Pulsante KNX RGB

**colore:**

nero



bianco



grigio chiaro

Esecuzione:

N.CO.Q



NAP.Q



NUP.Q

Feller-NR: 4404-B.NUP.Q.SL.61**E-NR:** 323 120 000**EAN:** 7613175023175

Pulsante KNX RGB - Quadruplo - Con membrana trasparente - 21-30 V DC SELV - Fabbisogno di base mass. 150 mW - Potenza supplementare per illuminazione di tasto mass. 120 mW - Morsetto di collegamento bus KNX - Disco frontale 53 mm, per ritaglio 53 mm - Con BCU - Protezione contro l'umidità può essere attivata - Profondità 22 mm - NUP.Q - bianco - IP55 - 87 x 87 mm - Resistenza agli urti: IK07

modo di montaggio:

incastrato

con display:

No

con sensore IR:

No

con termostato per ambienti:

No

qualità del materiale:

materiale termoplastico

numero di punti di azionamento:

4

materiale:

materiale sintetico

numero di tasti:

4

con campo per dicitura:

Sì

grado di protezione (IP):

IP55

con indicatore a LED:

Sì

Accessorio:**Name / Kategorie****Feller-Nr / E-NR**

Vite Pan-Head con 3 fori - M3 x 14 mm - Per coperchi normali - Per NAP e NUP - Dotazione: Set à 4 viti

934-921.PH3.N.Q

160 213 010



Vite Pan-Head - M3 x 14 mm - Per coperchi normali - Per NAP e NUP - Dotazione: 1 Vite per legno

934-921.N.Q

160 213 000



Telaio di montaggio NUP - Per 1 apparecchio - Con guarnizione in gomma schiumata - NUP.Q.A - bianco

923-NUP.Q.A.61

374 001 100

Scheda dati: 4404-B.NUP.Q.SL.61

Coperchio per pulsante KNX RGB - Con viti e
guarnizione - bianco

921-4400.N.Q.61

377 013 000

Scomposizione:

Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Telaio di montaggio NUP - Per 1 apparecchio -	923-NUP.Q.A.61
Con guarnizione in gomma schiumata -	374 001 100
NUP.Q.A - bianco	



Pulsante KNX RGB - Disco frontale 53 mm, per
ritaglio 53 mm - Protezione contro l'umidità può
essere attivata - bianco

4404-B.N.CO.Q.SL.61

323 123 000