

## STANDARDdue

### STANDARDdue Pulsante KNX RGB



**colore:**

● nero

● bianco

**Esecuzione:**

● Q

● QMI

● QX.54

**Feller-NR:** 4404-B.Q.SL.60

**E-NR:** 313 046 150

**EAN:** 7613175266206

STANDARDdue - Pulsante KNX RGB - 21-30 V DC  
 SELV - Fabbisogno di base mass. 150 mW - Potenza  
 supplementare per illuminazione di tasto mass. 120 mW  
 - Morsetto di collegamento bus KNX - Con BCU - Disco  
 frontale 53 mm, per ritaglio 50 mm - Con sensore  
 temperatura - Quadruplo - Profondità 31 mm - Q - nero -  
 IP20 - Distanza di fissaggio 52 mm

<b>modo di montaggio:</b>	incastrato
<b>con display:</b>	No
<b>con sensore IR:</b>	No
<b>con termostato per ambienti:</b>	No
<b>qualità del materiale:</b>	materiale termoplastico
<b>numero di punti di azionamento:</b>	4
<b>materiale:</b>	materiale sintetico
<b>numero di tasti:</b>	4
<b>con campo per dicitura:</b>	Sì
<b>grado di protezione (IP):</b>	IP20
<b>con indicatore a LED:</b>	Sì

**Accessorio:**

	<b>Name / Kategorie</b>	<b>Feller-Nr / E-NR</b>
■	Tasti - Per pulsanti KNX STANDARDdue - Senza simbolo	915-4400.QMI.SL.60 378 275 150

Scomposizione:



**Name / Kategorie**

STANDARDdue - Pulsante KNX RGB - 21-30  
V DC SELV - Con BCU - Con sensore  
temperatura

**Feller-Nr / E-NR**

4400-B.BSE.L  
313 076 710



STANDARDdue (SNAPFIX) - Set di copertura  
completo con tasti - Per pulsante quadruplo -  
Senza iscrizione - Con placca di copertura -...

920-4404.Q.A.SL.60  
388 544 150