

STANDARDdue

STANDARDdue Pulsante KNX RGB



colore:

● nero

● bianco

Esecuzione:

● Q

● QMI

● QX.54

Feller-NR: 4404-B.Q.SL.60

E-NR: 313 046 150

EAN: 7613175266206

STANDARDdue - Pulsante KNX RGB - 21-30 V DC
SELV - Fabbisogno di base mass. 150 mW - Potenza
supplementare per illuminazione di tasto mass. 120 mW
- Morsetto di collegamento bus KNX - Con BCU - Disco
frontale 53 mm, per ritaglio 50 mm - Con sensore
temperatura - Quadruplo - Profondità 31 mm - Q - nero -
IP20 - Distanza di fissaggio 52 mm

modo di montaggio: incastrato

con display: No

con sensore IR: No

con termostato per ambienti: No

qualità del materiale: materiale termoplastico

numero di punti di azionamento: 4

materiale: materiale sintetico

numero di tasti: 4

con campo per dicitura: Sì

grado di protezione (IP): IP20

con indicatore a LED: Sì

Accessorio:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



STANDARDdue (SNAPFIX) - Set di copertura
completo con tasti - Per pulsante quadruplo -
Senza iscrizione - Con placca di copertura -...

920-4404.Q.A.SL.60

388 544 150



STANDARDdue (SNAPFIX) - Placca di
copertura STANDARDdue - Con ritaglio
STANDARDdue 50 mm - Sistema de fissaggio
SNAPFIX® - nero - ...

2911.QMI.A.60

334 070 150



Tasti - Per pulsanti KNX STANDARDdue -
Senza simbolo

915-4400.QMI.SL.60

378 275 150

Scheda dati: 4404-B.Q.SL.60



STANDARDdue (SNAPFIX) - Set di copertura
completo con tasti - Per pulsante quadruplo -
Senza iscrizione - Con placca di copertura -...

920-4404.QMI.A.SL.60

388 545 150

Scomposizione:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



STANDARDdue - Pulsante KNX RGB - 21-30
V DC SELV - Con BCU - Con sensore
temperatura

4400-B.BSE.L

313 076 710



STANDARDdue (SNAPFIX) - Set di copertura
completo con tasti - Per pulsante quadruplo -
Senza iscrizione - Con placca di copertura -...

920-4404.Q.A.SL.60

388 544 150