

STANDARDdue (SNAPFIX)

STANDARDdue (SNAPFIX) KNX-Taster RGB

EDIZIO.liv bringt die über 100-jährige Designkompetenz bei Feller auf den Punkt. Jedes De



Farbe:

☒ schwarz

☐ weiss

Bauart:

☒ QMI.A

☐ Q.A

☐ QX.54.A

Feller-NR: 4404-B.QMI.A.SL.60

E-NR: 329 160 150

EAN: 7613175525327

STANDARDdue (SNAPFIX) - KNX-Taster RGB - 21-30 V DC SELV - Grundbedarf max. 150 mW - Zusätzliche Leistung pro Tastenbeleuchtung max. 120 mW - KNX-Busanschlussklemme - Mit BCU - Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm - Mit Temperaturfühler - SNAPFIX® Befestigungssystem - Vierfach - Einbautiefe 31 mm - QMI.A - schwarz - IP20 - 90 x 90 mm

| | |
|-------------------------------------|-------------|
| Montageart: | Unterputz |
| Mit Display: | Nein |
| Mit Infrarot-Sensor: | Nein |
| Mit Raumthermostat: | Nein |
| Werkstoffgüte: | Thermoplast |
| Anzahl der Betätigungspunkte | 4 |
| Werkstoff: | Kunststoff |
| Anzahl der Tasten: | 4 |
| Mit Beschriftungsfeld: | Ja |
| Schutzart (IP): | IP20 |
| Mit LED-Anzeige: | Ja |

Zubehör:

Name / Kategorie

Tasten - Für STANDARDdue KNX-Taster -
Ohne Symbol

Feller-Nr / E-NR

915-4400.QMI.SL.60
378 275 150

Zerlegung:

| | Name / Kategorie | Feller-Nr / E-NR |
|--|--|-------------------------|
|  | STANDARDdue - KNX-Taster RGB - 21-30 V | 4400-B.BAM.L |
| | DC SELV - Mit BCU - Mit Temperaturfühler - | 329 023 790 |
| | SNAPFIX® Befestigungssystem | |
|  | STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset | 920-4404.QMI.A.SL.60 |
| | komplett inkl Tasten - Für 4fach Taster - Ohne | 388 545 150 |
| | Beschriftung - Mit Abdeckplatte - Frontscheibe | |
| | 53... | |