

## STANDARDdue

### STANDARDdue Pulsante KNX RGB


**colore:**


nero



bianco

**Esecuzione:**


Q



QMI



QX.54

**Feller-NR:** 4404-B.QMI.SL.60

**E-NR:** 313 040 150

**EAN:** 7613175266169

STANDARDdue - Pulsante KNX RGB - 21-30 V DC  
 SELV - Fabbisogno di base mass. 150 mW - Potenza  
 supplementare per illuminazione di tasto mass. 120 mW  
 - Morsetto di collegamento bus KNX - Con BCU - Disco  
 frontale 53 mm, per ritaglio 50 mm - Con sensore  
 temperatura - Quadruplo - Profondità 31 mm - QMI -  
 nero - IP20 - 90 x 90 mm

**modo di montaggio:**

incastrato

**con display:**

No

**con sensore IR:**

No

**con termostato per ambienti:**

No

**qualità del materiale:**

materiale termoplastico

**numero di punti di azionamento:**

4

**materiale:**

materiale sintetico

**numero di tasti:**

4

**con campo per dicitura:**

Sì

**grado di protezione (IP):**

IP20

**con indicatore a LED:**

Sì

**Accessorio:**
**Name / Kategorie**
**Feller-Nr / E-NR**


STANDARDdue (SNAPFIX) - Set di copertura  
 completo con tasti - Per pulsante quadruplo -  
 Senza iscrizione - Con placca di copertura -...

920-4404.Q.A.SL.60

388 544 150



STANDARDdue (SNAPFIX) - Placca di  
 copertura STANDARDdue - Con ritaglio  
 STANDARDdue 50 mm - Sistema de fissaggio  
 SNAPFIX® - nero - ...

2911.QMI.A.60

334 070 150



Tasti - Per pulsanti KNX STANDARDdue -  
 Senza simbolo

915-4400.QMI.SL.60

378 275 150



## Scheda dati: 4404-B.QMI.SL.60



STANDARDdue (SNAPFIX) - Set di copertura completo con tasti - Per pulsante quadruplo - Senza iscrizione - Con placca di copertura -...

920-4404.QMI.A.SL.60

388 545 150

### Scomposizione:



#### Name / Kategorie

STANDARDdue - Pulsante KNX RGB - 21-30 V DC SELV - Con BCU - Con sensore temperatura

#### Feller-Nr / E-NR

4400-B.BSM.L

313 073 710



STANDARDdue (SNAPFIX) - Set di copertura completo con tasti - Per pulsante quadruplo - Senza iscrizione - Con placca di copertura -...

920-4404.QMI.A.SL.60

388 545 150