

Fiche technique: 4404-B.QMI.SL.61

STANDARDdue

STANDARDdue Pousoir KNX RGB


couleur:

Assortiment:

Feller-NR: 4404-B.QMI.SL.61




E-NR: 313 040 100

EAN: 7613175266176

STANDARDdue - Pousoir KNX RGB - 21-30 V DC
 SELV - Absorption de base 150 mW max. - Puissance
 supplémentaire par éclairage de touche 120 mW max. -
 Borne de raccordement bus KNX - Avec BCU - Disque
 frontale 53 mm, pour découpe 50 mm - Avec capteur de
 température - Quadruple - Profondeur 31 mm - QMI -
 blanc - IP20 - 90 x 90 mm

mode de montage:	encastré
avec affichage:	Non
avec détecteur IR:	Non
avec thermostat d'ambiance:	Non
qualité du matériau:	matière thermoplastique
nombre de points actionnable:	4
matériau:	matière synthétique
nombre de touches:	4
avec champ d'inscription:	Oui
indice de protection (IP):	IP20
avec affichage LED:	Oui

Accessoires:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	STANDARDdue (SNAPFIX) - Set de recouvrement complet avec touches - Pour pousoir quadruple - Sans inscription - Avec plaque de recou...	920-4404.QMI.A.SL.61 388 545 100
	STANDARDdue (SNAPFIX) - Plaque de recouvrement STANDARDdue - Avec découpe STANDARDdue 50 mm - Système de fixation SNAPFIX® - blanc ...	2911.QMI.A.61 334 070 100
	Touches - Pour pousoirs KNX STANDARDdue - Sans symbole	915-4400.QMI.SL.61 378 275 100

Fiche technique: 4404-B.QMI.SL.61


STANDARDdue (SNAPFIX) - Set de 920-4404.Q.A.SL.61
 recouvrement complet avec touches - Pour 388 544 100
 poussoir quadruple - Sans inscription - Avec
 plaque de recou...

Décomposition:


Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
STANDARDdue - Poussoir KNX RGB - 21-30	4400-B.BSM.L
V DC SELV - Avec BCU - Avec capteur de température	313 073 710



STANDARDdue (SNAPFIX) - Set de 920-4404.QMI.A.SL.61
 recouvrement complet avec touches - Pour 388 545 100
 poussoir quadruple - Sans inscription - Avec
 plaque de recou...