

## STANDARDdue

### STANDARDdue Poussoir KNX RGB


**couleur:**


noir



blanc

**Assortiment:**


Q



QMI



QX.54

**Feller-NR:** 4404-B.QX.54.SL.61

**E-NR:** 313 041 100

**EAN:** 7613175266237

STANDARDdue - Poussoir KNX RGB - 21-30 V DC  
 SELV - Absorption de base 150 mW max. - Puissance supplémentaire par éclairage de touche 120 mW max. - Borne de raccordement bus KNX - Avec BCU - Disque frontale 53 mm, pour découpe 50 mm - Avec capteur de température - Quadruple - Hauteur 57 mm - QX.54 - blanc - IP20 - 76 x 76 mm

**mode de montage:**

apparent

**avec affichage:**

Non

**avec détecteur IR:**

Non

**avec thermostat d'ambiance:**

Non

**qualité du matériau:**

matière thermoplastique

**nombre de points actionnables:**

4

**matériau:**

matière synthétique

**nombre de touches:**

4

**avec champ d'inscription:**

Oui

**indice de protection (IP):**

IP20

**avec affichage LED:**

Oui

**Accessoires:**

**Name / Kategorie**
**Feller-Nr / E-NR**

 STANDARDdue (SNAPFIX) - Plaque de recouvrement STANDARDdue - Avec découpe  
 STANDARDdue 50 mm - Système de fixation SNAPFIX® - blanc ...

2911.QMI.A.61

334 070 100

 Touches - Pour poussoirs KNX STANDARDdue  
 - Sans symbole

915-4400.QMI.SL.61

378 275 100

**Fiche technique: 4404-B.QX.54.SL.61****Décomposition:**

	<b>Name / Kategorie</b>	<b>Feller-Nr / E-NR</b>
	Plaque de base - Avec cadre synthétique - Pour 1 appareil - FX.54	912.FX.54 283 915 000
	STANDARDdue - Poussoir KNX RGB - 21-30 V DC SELV - Avec BCU - Avec capteur de température	4400-B.BSE.L 313 076 710
	Capot pour appareils QX - Pour 1 appareil - Avec découpe STANDARDdue 50 mm - Sans cadre synthétique (à commander séparément) - blanc...	901.QX.54.61 283 011 100