

## NEVO

### Détecteur de mouvement pirios 130 D10 Variateur 1-10 V


**couleur:**


noir



blanc



gris clair

**Assortiment:**


NAP.Q



NUP.Q

**Feller-NR:** 44130.D10.NUP.Q.62

**E-NR:** 545 000 040

**EAN:** 7613175362557

Détecteur de mouvement pirios 130 D10 - Variateur 1-10 V - Contact de commutation 2 A, 230 V AC - Sortie régulée 1-10 V pour ballasts électroniques BE/EVG max. 600 VA - Consommation de courant 100 mA - Valeur de variation réglable de 0% à 100% - Fonctions spéciales comme éclairage de base et préavertissement de coupure - Seuil de luminosité / sensibilité / temporisation réglable - Fonction d'impulsion - Entrée de poussoir - Entrée station secondaire pour l'extension de la zone (association simple) - Angle de détection 130° - Fixation au mur ou plafond - Hauteur de montage 2,5 m, champ de détection jusqu'à 10 m - Profondeur 16 mm - Hauteur 100 mm - NUP.Q - gris clair - IP54 - 87 x 87 mm - Résistance aux chocs: IK07 - Contact à poussoir si lumineux: (7563.ARK.) - Entrée pour commutation éco, redéclenchement et Encl. (4h) ou Décl. (4h) fermeture - Mode de test avec quittance par LED - Puissance absorbée 0,4 W

**mode de montage:**

encastré

**version:** détecteur de mouvement

**sans halogène:** Oui

**protection au ras du mur:** Non

**contrôle d'éclairage de cage d'escalier:** Oui

**qualité du matériau:** matière thermoplastique

**portée max. frontale:** 10 m

**portée max. latérale:** 8 m

**percée pour animaux:** Non

**angle de détection horizontal:** 0 - 130 °

**durée d'enclenchement min.:** 10 s

**durée d'enclenchement max.:** 40 min

**sensibilité lumineuse réglable:** Oui

**hauteur de montage optimale:** 2.5 m

**capacité de coupure max.:** 600 W

**matériau:** matière synthétique

**sensibilité réglable:** Oui

**sensibilité lumineuse:** 10 - 2000 lx

**diamètre du champ de détection au sol:** 0 m

**réglage de lumière constante:** Non

**interconnectable:** Oui

**résistance aux chocs:** IK07

**indice de protection (IP):** IP54

**Fiche technique: 44130.D10.NUP.Q.62****Accessoires:****Name / Kategorie**      **Feller-Nr / E-NR**

Set de réduction pour détecteur de mouvement  
pirios 130 FLEX

44130.SET  
535 290 200



Cadre de montage NUP - Pour 1 appareil -  
Avec joint en caoutchouc mousse - NUP.Q -  
gris clair

923-NUP.Q.62  
374 690 040