

NEVO

Détecteur de mouvement pirios 130 D10 Variateur 1-10 V


couleur:


noir



blanc



gris clair

Assortiment:


NAP.Q



NUP.Q

Feller-NR: 44130.D10.NUP.Q.62

E-NR: 545 000 040

EAN: 7613175362557

Détecteur de mouvement pirios 130 D10 - Variateur 1-10 V - Contact de commutation 2 A, 230 V AC - Sortie régulée 1-10 V pour ballasts électroniques BE/EVG max. 600 VA - Consommation de courant 100 mA - Valeur de variation réglable de 0% à 100% - Fonctions spéciales comme éclairage de base et préavertissement de coupure - Seuil de luminosité / sensibilité / temporisation réglable - Fonction d'impulsion - Entrée de poussoir - Entrée station secondaire pour l'extension de la zone (association simple) - Angle de détection 130° - Fixation au mur ou plafond - Hauteur de montage 2,5 m, champ de détection jusqu'à 10 m - Profondeur 16 mm - Hauteur 100 mm - NUP.Q - gris clair - IP54 - 87 x 87 mm - Résistance aux chocs: IK07 - Contact à poussoir si lumineux: (7563.ARK.) - Entrée pour commutation éco, redéclenchement et Encl. (4h) ou Décl. (4h) fermeture - Mode de test avec quittance par LED - Puissance absorbée 0,4 W

mode de montage:	encastré
version:	détecteur de mouvement
sans halogène:	Oui
protection au ras du mur:	Non
contrôle d'éclairage de cage d'escalier:	Oui
qualité du matériau:	matière thermoplastique
portée max. frontale:	10 m
portée max. latérale:	8 m
percée pour animaux:	Non
angle de détection horizontal:	0 - 130 °
durée d'enclenchement min.:	10 s
durée d'enclenchement max.:	40 min
sensibilité lumineuse réglable:	Oui
hauteur de montage optimale:	2.5 m
capacité de coupure max.:	600 W
matériau:	matière synthétique
sensibilité réglable:	Oui
sensibilité lumineuse:	10 - 2000 lx
diamètre du champ de détection au sol:	0 m
réglage de lumière constante:	Non
interconnectable:	Oui
résistance aux chocs:	IK07
indice de protection (IP):	IP54

Fiche technique: 44130.D10.NUP.Q.62

Accessoires:

**Name / Kategorie**

Set de réduction pour détecteur de mouvement
pirios 130 FLEX

Feller-Nr / E-NR

44130.SET
535 290 200



Cadre de montage NUP - Pour 1 appareil -
Avec joint en caoutchouc mousse - gris clair

923-NUP.Q.A.62
374 001 140