

## NEVO

### Bewegungsmelder pirios 130 DALI DALI-Dimmer


**Farbe:**
 schwarz

 weiss

 lichtgrau

**Bauart:**
 NAP.Q

 NUP.Q

**Feller-NR:** 44130.DALI.NAP.Q.62

**E-NR:** 545 011 040

**EAN:** 7613175362588

Bewegungsmelder pirios 130 DALI - DALI-Dimmer - 10 A, 230 V AC - Geregelter DALI-Ausgang mit soft EIN und soft AUS - Max. 25 DALI-EVG - Dimmwert einstellbar von 0% bis 100% - Spezialfunktionen wie Grundbeleuchtung und Ausschaltvorwarnung - Helligkeitsschwelle / Empfindlichkeit / Nachlaufzeit einstellbar - Impulsfunktion - Tastereingang - Nebenstellen-Eingang für die Bereichserweiterung (Einfacher Verbund) - Erfassungswinkel 130° - Für Decken- und Wandmontage - Bei Montagehöhe 2,5 m, Erfassungsbereich bis 10 m - Anbauhöhe 123 mm - NAP.Q - lichtgrau - IP54 - 87 x 87 mm - Taster falls beleuchtet: (7563ARK.) - Tastereingang für Ökoschaltung, Retrigger und 4h Dauer EIN oder 4h Dauer AUS mittels (Schliesser) - Testmodus mit LED-Feedback - Leistungsaufnahme max. 2 W mit 25 DALI-EVG

<b>Montageart:</b>	Aufputz
<b>Ausführung:</b>	Bewegungsmelder
<b>Anzahl der Kanäle:</b>	22
<b>Werkstoffgüte:</b>	Thermoplast
<b>Erfassungswinkel horizontal:</b>	0 - 130 °
<b>Werkstoff:</b>	Kunststoff

**Zubehör:**

**Name / Kategorie**

 Reduktions-Set für Bewegungsmelder pirios 130  
 FLEX

**Feller-Nr / E-NR**

 44130.SET  
 535 290 200



NAP-Gehäuseunterteil - Für 1 Apparat - 1 902-35.NAP.Q.62  
Rohreinführung oben, 2 Rohreinführungen unten 284 010 040  
- Anbauhöhe 35 mm - lichtgrau



Ersatz Dichtung für Entwässerungsöffnung 924-44000.60  
Montagerahmen 923-NUP... 374 100 790