

NEVO

Bewegungsmelder piro 130 DALI DALI-Dimmer



Farbe:

☒ schwarz

☐ weiss

☐ lichtgrau

Bauart:

☒ NAP.Q

☐ NUP.Q

Feller-NR: 44130.DALI.NUP.Q.60

E-NR: 545 010 050

EAN: 7613175362595

Bewegungsmelder piro 130 DALI - DALI-Dimmer - 10 A, 230 V AC - Geregelter DALI-Ausgang mit soft EIN und soft AUS - Max. 25 DALI-EVG - Dimmwert einstellbar von 0% bis 100% - Spezialfunktionen wie Grundbeleuchtung und Ausschaltvorwarnung - Helligkeitsschwelle / Empfindlichkeit / Nachlaufzeit einstellbar - Impulsfunktion - Tastereingang - Nebenstellen-Eingang für die Bereichserweiterung (Einfacher Verbund) - Erfassungswinkel 130° - Für Decken- und Wandmontage - Bei Montagehöhe 2,5 m, Erfassungsbereich bis 10 m - Einbautiefe 16 mm - Anbauhöhe 100 mm - NUP.Q - schwarz - IP54 - 87 x 87 mm - Schlagfestigkeit: IK07 - Tastereingang für Ökoschaltung, Retrigger und 4h Dauer EIN oder 4h Dauer AUS mittels (Schliesser) - Testmodus mit LED-Feedback - Leistungsaufnahme max. 2 W mit 25 DALI-EVG - Taster falls beleuchtet: (7563ARK.)

Montageart:

Aufputz

Ausführung:

Bewegungsmelder

Anzahl der Kanäle:

22

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Erfassungswinkel horizontal:

0 - 130 °

Werkstoff:

Kunststoff

Zubehör:



Name / Kategorie

NUP-Montagerahmen - Für 1 Apparat - Mit Moosgummidichtung - NUP.Q.A - schwarz

Feller-Nr / E-NR

923-NUP.Q.A.60
 374 001 150



Reduktions-Set für Bewegungsmelder pirios 130	44130.SET
FLEX	535 290 200



Ersatz Dichtung für Entwässerungsöffnung	924-44000.60
Montagerahmen 923-NUP...	374 100 790