

Datenblatt: 44130.DIM.NUP.Q.60

NEVO

Bewegungsmelder pirios 130 DIM Universaldimmer



Feller-NR: 44130.DIM.NUP.Q.60

E-NR: 545 020 050 **EAN**: 7613175362656

Bewegungsmelder pirios 130 DIM - Universaldimmer -10 A, 230 V AC - Geregelter Ausgang Universaldimmer mit soft EIN und soft AUS - Für Glüh- und HV-Halogenlampen 25-420 W - Für NV-Halogenlampen mit konventionellem oder elektronischem Trafo 25-420 VA - Dimmwert einstellbar von 0% bis 100% -Spezialfunktionen wie Grundbeleuchtung und Ausschaltvorwarnung - Helligkeitsschwelle / Empfindlichkeit / Nachlaufzeit einstellbar -Impulsfunktion - Tastereingang - Nebenstellen-Eingang für die Bereichserweiterung (Einfacher Verbund) -Erfassungswinkel 130° - Für Decken- und Wandmontage - Bei Montagehöhe 2,5 m, Erfassungsbereich bis 10 m - Einbautiefe 16 mm -Anbauhöhe 100 mm - NUP.Q - schwarz - IP54 - 87 x 87 mm - Schlagfestigkeit: IK07 - Taster falls beleuchtet: (7563ARK.) - Tastereingang für Ökoschaltung, Retrigger und 4h Dauer EIN oder 4h Dauer AUS mittels (Schliesser) - Testmodus mit LED-Feedback -Leistungsaufnahme 0,4 W

Montageart:	Unterputz
Ausführung:	Bewegungsmelder
Halogenfrei:	Ja
Unterkriechschutz:	Nein
Treppenlichtautomatik:	Ja
Werkstoffgüte:	Thermoplast
Max. Reichweite frontal:	10 m
Max. Reichweite zu einer Seite:	8 m
Tierschneise:	Nein
Erfassungswinkel horizontal:	0 - 130 °
Min. Einschaltdauer:	10 s
Max. Einschaltdauer:	40 min
Ansprechhelligkeit einstellbar:	Ja
Optimale Montagehöhe:	2.5 m
Max. Schaltleistung:	420 W
Werkstoff:	Kunststoff
Ansprechempfindlichkeit einstellbar:	Ja
Ansprechhelligkeit:	10 - 2000 lx
Durchmesser Erfassungsfeld auf Fussbo	oden: 0 m
Konstantlichtregelung:	Nein
Vernetzbar:	Ja
Schlagfestigkeit:	IK07
Schutzart (IP):	IP54



Datenblatt: 44130.DIM.NUP.Q.60

Zubehör:

Name / KategorieFeller-Nr / E-NRReduktions-Set für Bewegungsmelder pirios 13044130.SETFLEX535 290 200



NUP-Montagerahmen - Für 1 Apparat - Mit 923-NUP.Q.60 Moosgummidichtung - NUP.Q - schwarz 374 690 050



924-44000.60 374 100 790