

**Scheda dati: 44130.DIM.NUP.Q.60**

## NEVO

Rilevatore di movimento pirios 130 DIM Variatore universale


**colore:**


nero



bianco



grigio chiaro

**Esecuzione:**


NAP.Q



NUP.Q

**Feller-NR:** 44130.DIM.NUP.Q.60

**E-NR:** 545 020 050

**EAN:** 7613175362656

Rilevatore di movimento pirios 130 DIM - Variatore universale - 10 A, 230 V AC - Variatore universale con uscita regolata soft ON e soft OFF - Per 25-420 W lampade a incandescenza e alogene AV - Per lampade alogene BV con trasformatore convenzionale o elettronico 25-420 VA - Valore di variazione luminosa regolabile da 0% a 100% - Funzioni speciali come illuminazione generale e preavviso di disinserimento - Soglia della luminosità / sensibilità / temporizzazione regolabile - Funzione a impulso - Entrata del tasto - Entrata stazione secondaria per ampliamento settoriale (rete semplice) - Angolo di rivelazione 130° - Per fissaggio al muro o soffitto - Altezza di montaggio 2,5 m, campo di rilevamento fino a 10 m - Profondità 16 mm - Altezza 100 mm - NUP.Q - nero - IP54 - 87 x 87 mm - Resistenza agli urti: IK07 - Pulsante, se illuminato: (7563ARK..) - Entrata pulsante per commutazione ecologica, funzione retrigger e 4h di durata ON o 4h di durata OFF mediante (contatto di chiusura) - Modalità test con LED di quitanza - Campo di potenza 0,4 W

<b>modo di montaggio:</b>	incastrato
<b>versione:</b>	segnalatore di movimento
<b>senza alogenri:</b>	Sì
<b>protezione contro lo strisciamento:</b>	No
<b>controllo dell'illuminazione delle scale:</b>	Sì
<b>qualità del materiale:</b>	materiale termoplastico
<b>max. portata frontale:</b>	10 m
<b>max. portata da un lato:</b>	8 m
<b>dispositivo di rilevamento animali:</b>	No
<b>angolo di rilevamento orizzontale:</b>	0 - 130 °
<b>durata di funzionamento min.:</b>	10 s
<b>durata di funzionamento max.:</b>	40 min
<b>luminosità di intervento regolabile:</b>	Sì
<b>altezza di montaggio ottimale:</b>	2,5 m
<b>max. potenza di interruzione:</b>	420 W
<b>materiale:</b>	materiale sintetico
<b>sensibilità di intervento regolabile:</b>	Sì
<b>luminosità di intervento:</b>	10 - 2000 lx
<b>diametro del campo di rilevamento al suolo:</b>	0 m
<b>regolazione di luce costante:</b>	No
<b>collegabile in rete:</b>	Sì
<b>resistenza agli urti:</b>	IK07
<b>grado di protezione (IP):</b>	IP54

**Scheda dati: 44130.DIM.NUP.Q.60****Accessorio:****Name / Kategorie**      **Feller-Nr / E-NR**

Kit di riduzione per rivelatore di movimento pirios  
130 FLEX

44130.SET

535 290 200



Telaio di montaggio NUP - Per 1 apparecchio - 923-NUP.Q.60  
Con guarnizione in gomma schiumata - NUP.Q 374 690 050  
- nero



Guarnizione per drenaggio d'acqua per telaio di  
montaggio 923-NUP... 924-44000.60  
374 100 790