

Scheda dati: 44130.R.NAP.Q.61

## NEVO

### Rilevatore di movimento pirois 130 R Relais 1 canale



**colore:**



nero



bianco



grigio chiaro

**Esecuzione:**



NAP.Q



NUP.Q

**Feller-NR:** 44130.R.NAP.Q.61




**E-NR:** 545 031 000

**EAN:** 7613175362694

Rilevatore di movimento pirois 130 R - Relais 1 canale - 10 A, 230 V AC - Uscita del relais (chiusura) - Mass. 2300 W - Soglia della luminosità / sensibilità / temporizzazione regolabile - Funzione a impulso - Entrata del tasto - Entrata stazione secondaria per ampliamento settoriale (rete semplice) - Angolo di rivelazione 130° - Per fissaggio al muro o soffitto - Altezza di montaggio 2,5 m, campo di rilevamento fino a 10 m - Altezza 123 mm - NAP.Q - bianco - IP54 - 87 x 87 mm - Campo di potenza 0,4 W - Modalità test con LED di quitanza - Pulsante illuminato (7563ARK..) / entrata stazione secondaria per ampliamento settoriale (rete semplice) - Entrata pulsante per inserimento e disinserimento (commutazione ecologica) o funzione retrigger (nuovo inizio del periodo di funzionamento residuo) mediante pulsante esterno (contatto di chiusura)

<b>modo di montaggio:</b>	apparente
<b>versione:</b>	segnalatore di movimento
<b>senza alogeni:</b>	Sì
<b>protezione contro lo strisciamento:</b>	No
<b>controllo dell'illuminazione delle scale:</b>	Sì
<b>qualità del materiale:</b>	materiale termoplastico
<b>max. portata frontale:</b>	10 m
<b>max. portata da un lato:</b>	8 m
<b>dispositivo di rilevamento animali:</b>	No
<b>angolo di rilevamento orizzontale:</b>	0 - 130 °
<b>durata di funzionamento min.:</b>	10 s
<b>durata di funzionamento max.:</b>	40 min
<b>luminosità di intervento regolabile:</b>	Sì
<b>altezza di montaggio ottimale:</b>	2.5 m
<b>max. potenza di interruzione:</b>	2300 W
<b>materiale:</b>	materiale sintetico
<b>sensibilità di intervento regolabile:</b>	Sì
<b>luminosità di intervento:</b>	10 - 2000 lx
<b>diametro del campo di rilevamento al suolo:</b>	0 m
<b>regolazione di luce costante:</b>	No
<b>collegabile in rete:</b>	Sì
<b>resistenza agli urti:</b>	IK07
<b>grado di protezione (IP):</b>	IP54

**Accessorio:**

	<b>Name / Kategorie</b>	<b>Feller-Nr / E-NR</b>
	Kit di riduzione per rivelatore di movimento pirios 130 FLEX	44130.SET 535 290 200
	Zoccolo della scatola NAP - Per 1 apparecchio - 1 introduzione tubo in alto 2 ingressi tubo in basso - Altezza 35 mm - bianco	902-35.NAP.Q.61 284 010 000
	Guarnizione per drenaggio d'acqua per telaio di montaggio 923-NUP...	924-44000.60 374 100 790