Datenblatt: 44130.SLA.NAP.Q.61

NEVO

Bewegungsmelder pirios 130 SLA Bereichserweiterung Nebenstelle

Farbe:

schwarz | weiss | lichtgrau

Bauart:

NAP.Q | NUP.Q

Feller-NR: 44130.SLA.NAP.Q.61

E-NR: 545 041 000

EAN: 7613175362755

Bewegungsmelder pirios 130 SLA - Bereichserweiterung - Nebenstelle - 230 V AC, 50 Hz - Die Nebenstelle schaltet keine Last - Die Nebenstelle funktioniert nur in Verbindung mit einer pirios Hauptstelle - Tastereingang - Erfassungswinkel 130° - Für Decken- und Wandmontage - Bei Montagehöhe 2,5 m, Erfassungsbereich bis 10 m - Anbauhöhe 123 mm - NAP.Q - weiss - IP54 - 87 x 87 mm - Schlagfestigkeit: IK07 - Empfindlichkeit einstellbar / Die Nebenstelle dient der Erweiterung des Bewegungs- und Erfassungsbereichs - Tastereingang zum Ein- und Ausschalten (Ökoschaltung) mittels externem Taster (Schliesser) - Beleuchtete Taster (7563ARK..) / Nebenstellen-Eingang für Bereichserweiterung (weitere Nebenstellen) - Leistungsaufnahme 0,4 W - Testmodus mit LED-Feedback / Die Nebenstelle schaltet keine Last - Empfindlichkeit einstellbar / Die Nebenstelle dient der Erweiterung des Bewegungs- und Erfassungsbereichs

Montageart:	Aufputz
Ausführung:	Bewegungsmelder
Halogenfrei:	Ja
Unterkriechschutz:	Nein
Treppenlichtautomatik:	Nein
Werkstoffgüte:	Thermoplast
Max. Reichweite frontal:	10 m
Max. Reichweite zu einer Seite:	8 m
Tierschneise:	Nein
Erfassungswinkel horizontal:	0 - 130 °
Min. Einschaltdauer:	0 s
Max. Einschaltdauer:	0 min
Ansprechhelligkeit einstellbar:	Nein
Optimale Montagehöhe:	2.5 m
Max. Schaltleistung:	0 W
Werkstoff:	Kunststoff
Ansprechempfindlichkeit einstellbar:	Ja
Ansprechhelligkeit:	10 - 2000 lx
Durchmesser Erfassungsfeld auf Fussboden:	0 m
Konstantlichtregelung:	Nein
Vernetzbar:	Ja
Schlagfestigkeit:	IK07
Schutzart (IP):	IP54

Feller AG | Bergstrasse 70 | Postfach | CH-8810 Horgen
Telefon 0844 72 73 74
customercare.feller@feller.ch | www.feller.ch

Datenblatt: 44130.SLA.NAP.Q.61

Zubehör:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Reduktions-Set für Bewegungsmelder pirios 130 FLEX	44130.SET 535 290 200
	NAP-Gehäuseunterteil - Für 1 Apparat - 1 Rohreinführung oben, 2 Rohreinführungen unten - Anbauhöhe 35 mm - weiss	902-35.NAP.Q.61 284 010 000
	Ersatz Dichtung für Entwässerungsöffnung Montagerahmen 923-NUP...	924-44000.60 374 100 790

Feller AG | Bergstrasse 70 | Postfach | CH-8810 Horgen
Telefon 0844 72 73 74
customercare.feller@feller.ch | www.feller.ch