

## NEVO

### Bewegungsmelder pirios 130 SLA Bereichserweiterung Nebenstelle



**Farbe:**

schwarz

weiss

lichtgrau

**Bauart:**

NAP.Q

NUP.Q

**Feller-NR:** 44130.SLA.NAP.Q.62




**E-NR:** 545 041 040

**EAN:** 7613175362762

Bewegungsmelder pirios 130 SLA -  
 Bereichserweiterung - Nebenstelle - 230 V AC, 50 Hz -  
 Die Nebenstelle schaltet keine Last - Die Nebenstelle  
 funktioniert nur in Verbindung mit einer pirios  
 Hauptstelle - Tastereingang - Erfassungswinkel 130° -  
 Für Decken- und Wandmontage - Bei Montagehöhe 2,5  
 m, Erfassungsbereich bis 10 m - Anbauhöhe 123 mm -  
 NAP.Q - lichtgrau - IP54 - 87 x 87 mm - Empfindlichkeit  
 einstellbar / Die Nebenstelle dient der Erweiterung des  
 Bewegungs- und Erfassungsbereichs - Tastereingang  
 zum Ein- und Ausschalten (Ökoschaltung) mittels  
 externem Taster (Schliesser) - Beleuchtete Taster  
 (7563ARK..) / Nebenstellen-Eingang für  
 Bereichserweiterung (weitere Nebenstellen) -  
 Leistungsaufnahme 0,4 W - Testmodus mit  
 LED-Feedback / Die Nebenstelle schaltet keine Last -  
 Empfindlichkeit einstellbar / Die Nebenstelle dient der  
 Erweiterung des Bewegungs- und Erfassungsbereichs

<b>Montageart:</b>	Aufputz
<b>Ausführung:</b>	Bewegungsmelder
<b>Halogenfrei:</b>	Ja
<b>Unterkriechschutz:</b>	Nein
<b>Treppenlichtautomatik:</b>	Nein
<b>Werkstoffgüte:</b>	Thermoplast
<b>Max. Reichweite frontal:</b>	10 m
<b>Max. Reichweite zu einer Seite:</b>	8 m
<b>Tierschneise:</b>	Nein
<b>Erfassungswinkel horizontal:</b>	0 - 130 °
<b>Min. Einschaltdauer:</b>	0 s
<b>Max. Einschaltdauer:</b>	0 min
<b>Ansprechelligkeit einstellbar:</b>	Nein
<b>Optimale Montagehöhe:</b>	2.5 m
<b>Max. Schaltleistung:</b>	0 W
<b>Werkstoff:</b>	Kunststoff
<b>Ansprechempfindlichkeit einstellbar:</b>	Ja
<b>Ansprechelligkeit:</b>	10 - 2000 lx
<b>Durchmesser Erfassungsfeld auf Fussboden:</b>	0 m
<b>Konstantlichtregelung:</b>	Nein
<b>Vernetzbar:</b>	Ja
<b>Schutzart (IP):</b>	IP54

Zubehör:

	<b>Name / Kategorie</b>	<b>Feller-Nr / E-NR</b>
	Reduktions-Set für Bewegungsmelder pirios 130 FLEX	44130.SET 535 290 200
	NAP-Gehäuseunterteil - Für 1 Apparat - 1 Rohreinführung oben, 2 Rohreinführungen unten - Anbauhöhe 35 mm - lichtgrau	902-35.NAP.Q.62 284 010 040
	Ersatz Dichtung für Entwässerungsöffnung Montagerahmen 923-NUP...	924-44000.60 374 100 790