

Scheda dati: 44130.SLA.NUP.Q.61

NEVO

Rilevatore di movimento pirios 130 SLA Per ampliamento settoriale Stazione secondaria



colore:



nero



bianco



grigio chiaro

Esecuzione:



NAP.Q



NUP.Q

Feller-NR: 44130.SLA.NUP.Q.61

E-NR: 545 040 000

EAN: 7613175362786

Rilevatore di movimento pirios 130 SLA - Per ampliamento settoriale - Stazione secondaria - 230 V AC, 50 Hz - La stazione secondaria non commuta carichi - La stazione secondaria funziona solo in collegamento con una stazione principale pirios - Entrata del tasto - Angolo di rivelazione 130° - Per fissaggio al muro o soffitto - Altezza di montaggio 2,5 m, campo di rilevamento fino a 10 m - Profondità 16 mm - Altezza 100 mm - NUP.Q - bianco - IP54 - 87 x 87 mm - Resistenza agli urti: IK07 - Sensibilità regolabile / la stazione secondaria serve per ampliare la zona di movimento e di rilevamento - Entrata del tasto per l'inserimento e il disinserimento (commutazione ecologica) mediante tasto esterno (contatto di chiusura) - Pulsante illuminato (7563ARK..) / entrata stazione secondaria per ampliamento settoriale (ulteriori stazioni secondarie) - Campo di potenza 0,4 W - Modalità test con LED di quitanza / la stazione secondaria non commuta carichi - Sensibilità regolabile / la stazione secondaria serve per ampliare la zona di movimento e di rilevamento

modo di montaggio:	incastrato
versione:	segnalatore di movimento
senza alogenii:	Si
protezione contro lo strisciamento:	No
controllo dell'illuminazione delle scale:	No
qualità del materiale:	materiale termoplastico
max. portata frontale:	10 m
max. portata da un lato:	8 m
dispositivo di rilevamento animali:	No
angolo di rilevamento orizzontale:	0 - 130 °
durata di funzionamento min.:	0 s
durata di funzionamento max.:	0 min
luminosità di intervento regolabile:	No
altezza di montaggio ottimale:	2.5 m
max. potenza di interruzione:	0 W
materiale:	materiale sintetico
sensibilità di intervento regolabile:	Sì
luminosità di intervento:	10 - 2000 lx
diametro del campo di rilevamento al suolo:	0 m
regolazione di luce costante:	No
collegabile in rete:	Sì
resistenza agli urti:	IK07
grado di protezione (IP):	IP54

Scheda dati: 44130.SLA.NUP.Q.61**Accessorio:**

Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
------------------	------------------

 Kit di riduzione per rivelatore di movimento pirios 130 FLEX	44130.SET 535 290 200
--	--------------------------

 Telaio di montaggio NUP - Per 1 apparecchio - Con guarnizione in gomma schiumata - NUP.Q.A - bianco	923-NUP.Q.A.61 374 001 100
--	-------------------------------