

NEVO

Bewegungsmelder pirios 130 SLA Bereichserweiterung Nebenstelle



Farbe:

schwarz

weiss

lichtgrau

Bauart:

NAP.Q

NUP.Q

Feller-NR: 44130.SLA.NUP.Q.61

E-NR: 545 040 000

EAN: 7613175362786

Bewegungsmelder pirios 130 SLA -
Bereichserweiterung - Nebenstelle - 230 V AC, 50 Hz -
Die Nebenstelle schaltet keine Last - Die Nebenstelle
funktioniert nur in Verbindung mit einer pirios
Hauptstelle - Tastereingang - Erfassungswinkel 130° -
Für Decken- und Wandmontage - Bei Montagehöhe 2,5
m, Erfassungsbereich bis 10 m - Einbautiefe 16 mm -
Anbauhöhe 100 mm - NUP.Q - weiss - IP54 - 87 x 87
mm - Empfindlichkeit einstellbar / Die Nebenstelle dient
der Erweiterung des Bewegungs- und
Erfassungsbereichs - Tastereingang zum Ein- und
Ausschalten (Ökoschaltung) mittels externem Taster
(Schliesser) - Beleuchtete Taster (7563ARK..) /
Nebenstellen-Eingang für Bereichserweiterung (weitere
Nebenstellen) - Leistungsaufnahme 0,4 W - Testmodus
mit LED-Feedback / Die Nebenstelle schaltet keine Last
- Empfindlichkeit einstellbar / Die Nebenstelle dient der
Erweiterung des Bewegungs- und Erfassungsbereichs

Montageart:	Unterputz
Ausführung:	Bewegungsmelder
Halogenfrei:	Ja
Unterkriechschutz:	Nein
Treppenlichtautomatik:	Nein
Werkstoffgüte:	Thermoplast
Max. Reichweite frontal:	10 m
Max. Reichweite zu einer Seite:	8 m
Tierschneise:	Nein
Erfassungswinkel horizontal:	0 - 130 °
Min. Einschaltdauer:	0 s
Max. Einschaltdauer:	0 min
Ansprechelligkeit einstellbar:	Nein
Optimale Montagehöhe:	2.5 m
Max. Schaltleistung:	0 W
Werkstoff:	Kunststoff
Ansprechempfindlichkeit einstellbar:	Ja
Ansprechelligkeit:	10 - 2000 lx
Durchmesser Erfassungsfeld auf Fussboden:	0 m
Konstantlichtregelung:	Nein
Vernetzbar:	Ja
Schutzart (IP):	IP54

Zubehör:



Name / Kategorie

Reduktions-Set für Bewegungsmelder pirios 130
FLEX

Feller-Nr / E-NR

44130.SET
535 290 200



NUP-Montagerahmen - Für 1 Apparat - Mit
Moosgummidichtung - NUP.Q - weiss

923-NUP.Q.61
374 690 000