

## NEVO

### Bewegungsmelder pirios 130 SLA Bereichserweiterung Nebenstelle



**Farbe:**

schwarz

weiss

lichtgrau

**Bauart:**

NAP.Q

NUP.Q

**Feller-NR:** 44130.SLA.NUP.Q.61

**E-NR:** 545 040 000

**EAN:** 7613175362786

Bewegungsmelder pirios 130 SLA -  
Bereichserweiterung - Nebenstelle - 230 V AC, 50 Hz -  
Die Nebenstelle schaltet keine Last - Die Nebenstelle  
funktioniert nur in Verbindung mit einer pirios  
Hauptstelle - Tastereingang - Erfassungswinkel 130° -  
Für Decken- und Wandmontage - Bei Montagehöhe 2,5  
m, Erfassungsbereich bis 10 m - Einbautiefe 16 mm -  
Anbauhöhe 100 mm - NUP.Q - weiss - IP54 - 87 x 87  
mm - Empfindlichkeit einstellbar / Die Nebenstelle dient  
der Erweiterung des Bewegungs- und  
Erfassungsbereichs - Tastereingang zum Ein- und  
Ausschalten (Ökoschaltung) mittels externem Taster  
(Schliesser) - Beleuchtete Taster (7563ARK..) /  
Nebenstellen-Eingang für Bereichserweiterung (weitere  
Nebenstellen) - Leistungsaufnahme 0,4 W - Testmodus  
mit LED-Feedback / Die Nebenstelle schaltet keine Last  
- Empfindlichkeit einstellbar / Die Nebenstelle dient der  
Erweiterung des Bewegungs- und Erfassungsbereichs

<b>Montageart:</b>	Unterputz
<b>Ausführung:</b>	Bewegungsmelder
<b>Halogenfrei:</b>	Ja
<b>Unterkriechschutz:</b>	Nein
<b>Treppenlichtautomatik:</b>	Nein
<b>Werkstoffgüte:</b>	Thermoplast
<b>Max. Reichweite frontal:</b>	10 m
<b>Max. Reichweite zu einer Seite:</b>	8 m
<b>Tierschneise:</b>	Nein
<b>Erfassungswinkel horizontal:</b>	0 - 130 °
<b>Min. Einschaltdauer:</b>	0 s
<b>Max. Einschaltdauer:</b>	0 min
<b>Ansprechelligkeit einstellbar:</b>	Nein
<b>Optimale Montagehöhe:</b>	2.5 m
<b>Max. Schaltleistung:</b>	0 W
<b>Werkstoff:</b>	Kunststoff
<b>Ansprechempfindlichkeit einstellbar:</b>	Ja
<b>Ansprechelligkeit:</b>	10 - 2000 lx
<b>Durchmesser Erfassungsfeld auf Fussboden:</b>	0 m
<b>Konstantlichtregelung:</b>	Nein
<b>Vernetzbar:</b>	Ja
<b>Schutzart (IP):</b>	IP54

Zubehör:



**Name / Kategorie**

Reduktions-Set für Bewegungsmelder pirios 130  
FLEX

**Feller-Nr / E-NR**

44130.SET  
535 290 200



NUP-Montagerahmen - Für 1 Apparat - Mit  
Moosgummidichtung - NUP.Q - weiss

923-NUP.Q.61  
374 690 000