

EDIZIOdue colore

Détecteur de mouvement pirios 180 D10 Variateur 1-10 V



couleur:

☐ crema

☐ coffee

☐ noir

☐ blanc

☐ gris clair

☐ gris foncé

Assortiment:

☐ F

☐ FMI

☐ FX.39

Feller-NR: 44180.D10.FX.39.35





E-NR: 535 009 010

EAN: 7613175170114




Détecteur de mouvement pirios 180 D10 - Variateur 1-10 V - Contact de commutation 2 A, 230 V AC - Sortie régulée 1-10 V pour ballasts électroniques BE/EVG max. 600 VA - Consommation de courant 100 mA - Valeur de variation réglable de 0% à 100% - Fonctions spéciales comme éclairage de base et préavertissement de coupure - Seuil de luminosité / sensibilité / temporisation réglable - Fonction d'impulsion - Entrée station secondaire pour l'extension de la zone (association simple) - Angle de détection 180/90° - Hauteur de montage 1,1 m, champ de détection tangentiel 12 m - Hauteur 55 mm - FX.39 - crema - IP20 - 74 x 74 mm - Puissance absorbée 0,4 W - Contact à poussoir si lumineux: (7563.ARK.) - Entrée pour commutation éco, redémarrage et Encl. (4h) ou Décl. (4h) fermeture - Mode de test avec quittance par LED - Indication de mouvement par LED activable

mode de montage:	apparent
version:	détecteur de mouvement
sans halogène:	Oui
protection au ras du mur:	Non
contrôle d'éclairage de cage d'escalier:	Oui
qualité du matériau:	matière thermoplastique
portée max. frontale:	12 m
portée max. latérale:	8 m
percée pour animaux:	Non
angle de détection horizontal:	90 - 180 °
durée d'enclenchement min.:	10 s
durée d'enclenchement max.:	2.6 min
sensibilité lumineuse réglable:	Oui
hauteur de montage optimale:	1.1 m
capacité de coupure max.:	600 W
matériau:	matière synthétique
sensibilité réglable:	Oui
sensibilité lumineuse:	10 - 2000 lx
diamètre du champ de détection au sol:	0 m
réglage de lumière constante:	Non
interconnectable:	Oui
résistance aux chocs:	-
indice de protection (IP):	IP20

Accessoires:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Set de réduction pour détecteur de mouvement pirios 180	44180.SET 535 296 000
	Capot avec plaque de base pour appareils FX - Pour 1 appareil - FX.39 - crema	985.FX.39.35 283 900 010
	Capot pour appareils FX - Pour 1 appareil - FX - crema	901.FX.39.35 283 904 010
	Set de recouvrement - Pour détecteur de mouvement pirios 180 - Sans cadre de recouvrement - F - crema	920-44180.F.35 378 654 010

Décomposition:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Plaque de base - Avec cadre synthétique - Pour 1 appareil - FX.39	912.FX.39 283 914 000
	Détecteur de mouvement pirios 180 D10 - Variateur 1-10 V - F - crema	44180.D10.F.35 535 329 010
	Capot pour appareils FX - Pour 1 appareil - FX - crema	901.FX.39.35 283 904 010