

## Fiche technique: 44180.D10.G.A.56

### EDIZIO.liv

EDIZIO.liv Détecteur de mouvement piriOS 180 D10 Variateur 1-10 V

EDIZIO.liv est l'aboutissement de la compétence en design de plus de 100 ans de Feller.



#### couleur:

- |       |            |            |
|-------|------------|------------|
| crema | umbra      | noir       |
| blanc | gris clair | gris foncé |

#### Assortiment:

- |       |     |         |
|-------|-----|---------|
| GMI.A | G.A | GX.54.A |
|-------|-----|---------|

**Feller-NR:** 44180.D10.G.A.56



**E-NR:** 545 156 090

**EAN:** 7613175506456

EDIZIO.liv - Détecteur de mouvement piriOS 180 D10 - Variateur 1-10 V - Contact de commutation 2 A, 230 V AC - Sortie régulée 1-10 V pour ballasts électroniques BE/EVG max. 600 VA - Consommation de courant 100 mA - Valeur de variation réglable de 0% à 100% - Fonctions spéciales comme éclairage de base et préavertissement de coupure - Seuil de luminosité / sensibilité / temporisation réglable - Fonction d'impulsion - Entrée station secondaire pour l'extension de la zone (association simple) - Angle de détection 180/90° - Hauteur de montage 1,1 m, champ de détection tangentiel 12 m - Contact à poussoir si lumineux: (7563.ARK.) - Entrée pour commutation éco, redéclenchement et Encl. (4h) ou Décl. (4h) fermeture - Mode de test avec quittance par LED - Indication de mouvement par LED activable - Puissance absorbée 0,4 W - Système de fixation SNAPFIX® - Profondeur 23 mm - G.A - umbra - IP20 - 60 x 60 mm

mode de montage:	autre
version:	détecteur de mouvement
sans halogène:	Oui
protection au ras du mur:	Non
contrôle d'éclairage de cage d'escalier:	Oui
qualité du matériau:	matière thermoplastique
portée max. frontale:	12 m
portée max. latérale:	8 m
percée pour animaux:	Non
angle de détection horizontal:	90 - 180 °
durée d'enclenchement min.:	10 s
durée d'enclenchement max.:	2.6 min
sensibilité lumineuse réglable:	Oui
hauteur de montage optimale:	1.1 m
capacité de coupure max.:	600 W
matériau:	matière synthétique
sensibilité réglable:	Oui
sensibilité lumineuse:	10 - 2000 lx
diamètre du champ de détection au sol:	0 m
réglage de lumière constante:	Non
interconnectable:	Oui
résistance aux chocs:	-
indice de protection (IP):	IP20

**Accessoires:**

	<b>Name / Kategorie</b>	<b>Feller-Nr / E-NR</b>
	EDIZIO.liv - Set de recouvrement - Pour détecteur de mouvement pirios 180 - Sans cadre de recouvrement - Système de fixation SNAPFIX...	920-44180.G.A.56 388 180 090
	EDIZIO.liv - Set de recouvrement - Pour détecteur de mouvement pirios 180 - Avec cadre de recouvrement - umbra	920-44180.GMI.A.56 388 181 090