

## EDIZIO.liv

EDIZIO.liv Bewegungsmelder pirios 180 D10 1-10 V Dimmer

EDIZIO.liv bringt die über 100-jährige Designkompetenz bei Feller auf den Punkt. Jedes De



### Farbe:

 crema

 umbra

 schwarz

 weiss

 hellgrau

 dunkelgrau

### Bauart:

 GMI.A

 G.A

 GX.54.A

**Feller-NR:** 44180.D10.GMI.A.35

**E-NR:** 545 150 010

**EAN:** 7613175506500

EDIZIO.liv - Bewegungsmelder pirios 180 D10 - 1-10 V Dimmer - Schaltkontakt 2 A, 230 V AC - Geregelter Ausgang 1-10 V für elektronische Vorschaltgeräte EVG max. 600 VA - Stromaufnahme max. 100 mA - Dimmwert einstellbar von 0% bis 100% - Spezialfunktionen wie Grundbeleuchtung und Ausschaltvorwarnung - Helligkeitsschwelle / Empfindlichkeit / Nachlaufzeit einstellbar - Impulsfunktion - Nebenstellen-Eingang für die Bereichserweiterung (Einfacher Verbund) - Erfassungswinkel 180/90° - Montagehöhe 1,1 m, Erfassungsbereich tangential 12 m - Taster falls beleuchtet: (7563ARK.) - Tastereingang für Ökoschaltung, Retrigger und 4h Dauer EIN oder 4h Dauer AUS mittels (Schliesser) - Testmodus mit LED-Feedback - LED-Bewegungsanzeige aktivierbar - Leistungsaufnahme 0,4 W - SNAPFIX® Befestigungssystem - Einbautiefe 23 mm - GMI.A - crema - IP20 - 96 x 96 mm (93 x 93 mm)

|                                                  |                 |
|--------------------------------------------------|-----------------|
| <b>Montageart:</b>                               | Unterputz       |
| <b>Ausführung:</b>                               | Bewegungsmelder |
| <b>Halogenfrei:</b>                              | Ja              |
| <b>Unterkriechschutz:</b>                        | Nein            |
| <b>Treppenlichtautomatik:</b>                    | Ja              |
| <b>Werkstoffgüte:</b>                            | Thermoplast     |
| <b>Max. Reichweite frontal:</b>                  | 12 m            |
| <b>Max. Reichweite zu einer Seite:</b>           | 8 m             |
| <b>Tierschneise:</b>                             | Nein            |
| <b>Erfassungswinkel horizontal:</b>              | 90 - 180 °      |
| <b>Min. Einschaltdauer:</b>                      | 10 s            |
| <b>Max. Einschaltdauer:</b>                      | 2.6 min         |
| <b>Ansprechhelligkeit einstellbar:</b>           | Ja              |
| <b>Optimale Montagehöhe:</b>                     | 1.1 m           |
| <b>Max. Schaltleistung:</b>                      | 600 W           |
| <b>Werkstoff:</b>                                | Kunststoff      |
| <b>Ansprechempfindlichkeit einstellbar:</b>      | Ja              |
| <b>Ansprechhelligkeit:</b>                       | 10 - 2000 lx    |
| <b>Durchmesser Erfassungsfeld auf Fussboden:</b> | 0 m             |
| <b>Konstantlichtregelung:</b>                    | Nein            |
| <b>Vernetzbar:</b>                               | Ja              |
| <b>Schlagfestigkeit:</b>                         | -               |
| <b>Schutzart (IP):</b>                           | IP20            |

**Zubehör:**

|                                                                                   | <b>Name / Kategorie</b>                                                                                         | <b>Feller-Nr / E-NR</b>           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|  | EDIZIO.liv - Abdeckset - Für Bewegungsmelder piro 180 - Ohne Abdeckrahmen - SNAPFIX® Befestigungssystem - crema | 920-44180.G.A.35<br>388 180 010   |
|                                                                                   | EDIZIO.liv - Abdeckset - Für Bewegungsmelder piro 180 - Mit Abdeckrahmen - crema                                | 920-44180.GMI.A.35<br>388 181 010 |

**Zerlegung:**

|                                                                                    | <b>Name / Kategorie</b>                                                                         | <b>Feller-Nr / E-NR</b>         |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|   | Befestigungsplatte - SNAPFIX®                                                                   | 2711-EA                         |
|                                                                                    | Befestigungssystem - 1 x 1 - 77 x 77 mm                                                         | 376 000 110                     |
|  | EDIZIO.liv - Abdeckrahmen - Mit 1 Einheitsausschnitt - crema                                    | 2911.GMI.A.35<br>334 070 010    |
|                                                                                    | EDIZIO.liv - Bewegungsmelder piro 180 D10 - 1-10 V Dimmer - SNAPFIX® Befestigungssystem - crema | 44180.D10.G.A.35<br>545 156 010 |