

EDIZIO.liv

EDIZIO.liv Rilevatore di movimento pirios 180 D10 Variatore 1-10 V

EDIZIO.liv è la sintesi degli oltre 100 anni di competenza di Feller nell'ambito del design. C



colore:

☐ crema

☐ umbra

☐ nero

☐ bianco

☐ grigio chiaro

☐ grigio scuro

Esecuzione:

☐ GMI.A

☐ G.A

☐ GX.54.A

Feller-NR: 44180.D10.GMI.A.65

E-NR: 545 150 030

EAN: 7613175508351

EDIZIO.liv - Rilevatore di movimento pirios 180 D10 - Variatore 1-10 V - Contatto di commutazione 2 A, 230 V AC - Uscita regolata 1-10 V per alimentatori elettronici EVG mass. 600 VA - Assorbimento di corrente mass. 100 mA - Valore di variazione luminosa regolabile da 0% a 100% - Funzioni speciali come illuminazione generale e preavviso di disinserimento - Soglia della luminosità / sensibilità / temporizzazione regolabile - Funzione a impulso - Entrata stazione secondaria per ampliamento settoriale (rete semplice) - Angolo di rilevamento 180/90° - Altezza di montaggio 1,1 m, campo di rilevamento tangenziale 12 m - Pulsante, se illuminato: (7563ARK..) - Entrata pulsante per commutazione ecologica, funzione retrigger e 4h di durata ON o 4h di durata OFF mediante (contatto di chiusura) - Modalità test con LED di quitanza - Segnalazione di movimento con LED attivabile - Campo di potenza 0,4 W - Sistema de fissaggio SNAPFIX® - Profondità 23 mm - GMI.A - grigio chiaro - IP20 - 96 x 96 mm (93 x 93 mm)

modo di montaggio:	incastrato
versione:	segnalatore di movimento
senza alogeni:	Sì
protezione contro lo strisciamento:	No
controllo dell'illuminazione delle scale:	Sì
qualità del materiale:	materiale termoplastico
max. portata frontale:	12 m
max. portata da un lato:	8 m
dispositivo di rilevamento animali:	No
angolo di rilevamento orizzontale:	90 - 180 °
durata di funzionamento min.:	10 s
durata di funzionamento max.:	2.6 min
luminosità di intervento regolabile:	Sì
altezza di montaggio ottimale:	1.1 m
max. potenza di interruzione:	600 W
materiale:	materiale sintetico
sensibilità di intervento regolabile:	Sì
luminosità di intervento:	10 - 2000 lx
diametro del campo di rilevamento al suolo:	0 m
regolazione di luce costante:	No
collegabile in rete:	Sì
resistenza agli urti:	-
grado di protezione (IP):	IP20

Scheda dati: 44180.D10.GMI.A.65

Accessorio:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	EDIZIO.liv - Set di copertura - Per rivelatore di movimento piro 180 - Senza telaio di copertura	920-44180.G.A.65
	- Sistema de fissaggio SNAPFIX® ...	388 180 030
	EDIZIO.liv - Set di copertura - Per rivelatore di movimento piro 180 - Con telaio di copertura - grigio chiaro	920-44180.GMI.A.65 388 181 030

Scomposizione:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Placca di fissaggio - Sistema de fissaggio SNAPFIX® - 1 x 1 - 77 x 77 mm	2711-EA 376 000 110
	EDIZIO.liv - Telaio di copertura - Con 1 ritaglio unitario - grigio chiaro	2911.GMI.A.65 334 070 030
	EDIZIO.liv - Rilevatore di movimento piro 180 D10 - Variatore 1-10 V - Sistema de fissaggio SNAPFIX® - grigio chiaro	44180.D10.G.A.65 545 156 030