

Scheda dati: 44180.D10.GMI.A.67

EDIZIO.liv

EDIZIO.liv Rilevatore di movimento pirios 180 D10 Variatore 1-10 V
EDIZIO.liv è la sintesi degli oltre 100 anni di competenza di Feller nell'ambito del design. C

colore:
 crema

 umbra

 nero

 bianco

 grigio chiaro

 grigio scuro

Esecuzione:
 GMI.A

 G.A

 GX.54.A

Feller-NR: 44180.D10.GMI.A.67

E-NR: 545 150 040

EAN: 7613175508368

EDIZIO.liv - Rilevatore di movimento pirios 180 D10 - Variatore 1-10 V - Contatto di commutazione 2 A, 230 V AC - Uscita regolata 1-10 V per alimentatori elettronici EVG mass. 600 VA - Assorbimento di corrente mass. 100 mA - Valore di variazione luminosa regolabile da 0% a 100% - Funzioni speciali come illuminazione generale e preavviso di disinserimento - Soglia della luminosità / sensibilità / temporizzazione regolabile - Funzione a impulso - Entrata stazione secondaria per ampliamento settoriale (rete semplice) - Angolo di rilevamento 180/90° - Altezza di montaggio 1,1 m, campo di rilevamento tangenziale 12 m - Pulsante, se illuminato: (7563ARK..) - Entrata pulsante per commutazione ecologica, funzione retrigger e 4h di durata ON o 4h di durata OFF mediante (contatto di chiusura) - Modalità test con LED di quiescenza - Segnalazione di movimento con LED attivabile - Campo di potenza 0,4 W - Sistema di fissaggio SNAPFIX® - Profondità 23 mm - GMI.A - grigio scuro - IP20 - 96 x 96 mm (93 x 93 mm)

modo di montaggio:

incastrato

versione:

segnalatore di movimento

senza alogenii:

Sì

protezione contro lo strisciamento:

No

controllo dell'illuminazione delle scale:

Sì

qualità del materiale:

materiale termoplastico

max. portata frontale:

12 m

max. portata da un lato:

8 m

dispositivo di rilevamento animali:

No

angolo di rilevamento orizzontale:

90 - 180 °

durata di funzionamento min.:

10 s

durata di funzionamento max.:

2.6 min

luminosità di intervento regolabile:

Sì

altezza di montaggio ottimale:

1.1 m

max. potenza di interruzione:

600 W

materiale:

materiale sintetico

sensibilità di intervento regolabile:

Sì

luminosità di intervento:

10 - 2000 lx

diametro del campo di rilevamento al suolo:

0 m

regolazione di luce costante:

No

collegabile in rete:

Sì

resistenza agli urti:

-

grado di protezione (IP):

IP20

Scheda dati: 44180.D10.GMI.A.67

Accessorio:

Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
EDIZIO.liv - Set di copertura - Per rivelatore di movimento pirios 180 - Senza telaio di copertura - Sistema de fissaggio SNAPFIX® ...	920-44180.G.A.67 388 180 040



EDIZIO.liv - Set di copertura - Per rivelatore di movimento pirios 180 - Con telaio di copertura - 388 181 040
grigio scuro

Scomposizione:

Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Placca di fissaggio - Sistema de fissaggio SNAPFIX® - 1 x 1 - 77 x 77 mm	2711-EA 376 000 110



EDIZIO.liv - Telaio di copertura - Con 1 ritaglio unitario - grigio scuro



EDIZIO.liv - Rilevatore di movimento pirios 180 D10 - Variatore 1-10 V - Sistema de fissaggio SNAPFIX® - grigio scuro