

NEVO

Rilevatore di movimento piro 180 D10 Variatore 1-10 V



colore:

☐ nero

☐ bianco

☐ grigio chiaro

Esecuzione:

☐ N.CO.Q

☐ NAP.Q

☐ NUP.Q

Feller-NR: 44180.D10.N.CO.Q.62

E-NR: 545 053 040

EAN: 7613175403762

Rilevatore di movimento piro 180 D10 - Variatore 1-10 V - Contatto di commutazione 2 A, 230 V AC - Uscita regolata 1-10 V per alimentatori elettronici EVG mass. 600 VA - Assorbimento di corrente mass. 100 mA - Valore di variazione luminosa regolabile da 0% a 100% - Funzioni speciali come illuminazione generale e preavviso di disinserimento - Soglia della luminosità / sensibilità / temporizzazione regolabile - Funzione a impulso - Entrata stazione secondaria per ampliamento settoriale (rete semplice) - Angolo di rilevamento 180/90° - Altezza di montaggio 1,1 m, campo di rilevamento tangenziale 12 m - Profondità 16 mm - N.CO.Q - grigio chiaro - IP55 - 87 x 87 mm - Resistenza agli urti: IK07 - Campo di potenza 0,4 W - Pulsante, se illuminato: (7563ARK..) - Entrata pulsante per commutazione ecologica, funzione retrigger e 4h di durata ON o 4h di durata OFF mediante (contatto di chiusura) - Modalità test con LED di quitanza - Segnalazione di movimento con LED attivabile

modo di montaggio:	altri
versione:	segnalatore di movimento
senza alogeni:	Sì
protezione contro lo strisciamento:	No
controllo dell'illuminazione delle scale:	Sì
qualità del materiale:	materiale termoplastico
max. portata frontale:	12 m
max. portata da un lato:	8 m
dispositivo di rilevamento animali:	No
angolo di rilevamento orizzontale:	90 - 180 °
durata di funzionamento min.:	10 s
durata di funzionamento max.:	40 min
luminosità di intervento regolabile:	Sì
altezza di montaggio ottimale:	1.1 m
max. potenza di interruzione:	600 W
materiale:	materiale sintetico
sensibilità di intervento regolabile:	Sì
luminosità di intervento:	10 - 2000 lx
diametro del campo di rilevamento al suolo:	0 m
regolazione di luce costante:	No
collegabile in rete:	Sì
resistenza agli urti:	IK07
grado di protezione (IP):	IP55

Accessorio:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Kit di riduzione per rivelatore di movimento piroso 180	44180.SET 535 296 000
	Coperchio per rivelatore di movimento 180° NUP.Q, NAP.Q - Con guarnizione nera - Con viti e guarnizione - grigio chiaro	921-44180.N.Q.62 377 014 040
	Vite Pan-Head con 3 fori - M3 x 14 mm - Per coperchi normali - Per NAP e NUP - Dotazione: Set à 4 viti	934-921.PH3.N.Q 160 213 010
	Vite Pan-Head - M3 x 14 mm - Per coperchi normali - Per NAP e NUP - Dotazione: 1 Vite per legno	934-921.N.Q 160 213 000