

## NEVO

### Bewegungsmelder pirios 180 D10 1-10 V Dimmer



**Farbe:**

schwarz

weiss

lichtgrau

**Bauart:**

N.CO.Q

NAP.Q

NUP.Q

**Feller-NR:** 44180.D10.NAP.Q.60

**E-NR:** 545 051 050

**EAN:** 7613175403717

Bewegungsmelder pirios 180 D10 - 1-10 V Dimmer - Schaltkontakt 2 A, 230 V AC - Geregelter Ausgang 1-10 V für elektronische Vorschaltgeräte EVG max. 600 VA - Stromaufnahme max. 100 mA - Dimmwert einstellbar von 0% bis 100% - Spezialfunktionen wie Grundbeleuchtung und Ausschaltvorwarnung - Helligkeitsschwelle / Empfindlichkeit / Nachlaufzeit einstellbar - Impulsfunktion - Nebenstellen-Eingang für die Bereichserweiterung (Einfacher Verbund) - Erfassungswinkel 180/90° - Montagehöhe 1,1 m, Erfassungsbereich tangential 12 m - Anbauhöhe 82 mm - NAP.Q - schwarz - IP55 - 87 x 87 mm - Leistungsaufnahme 0,4 W - Taster falls beleuchtet: (7563ARK.) - Tastereingang für Ökoschaltung, Retrigger und 4h Dauer EIN oder 4h Dauer AUS mittels (Schliesser) - Testmodus mit LED-Feedback - LED-Bewegungsanzeige aktivierbar

|  |                 |
|--|-----------------|
| <b>Montageart:</b>                               | Aufputz         |
| <b>Ausführung:</b>                               | Bewegungsmelder |
| <b>Halogenfrei:</b>                              | Ja              |
| <b>Unterkriechschutz:</b>                        | Nein            |
| <b>Treppenlichtautomatik:</b>                    | Ja              |
| <b>Werkstoffgüte:</b>                            | Thermoplast     |
| <b>Max. Reichweite frontal:</b>                  | 12 m            |
| <b>Max. Reichweite zu einer Seite:</b>           | 8 m             |
| <b>Tierschneise:</b>                             | Nein            |
| <b>Erfassungswinkel horizontal:</b>              | 90 - 180 °      |
| <b>Min. Einschaltdauer:</b>                      | 10 s            |
| <b>Max. Einschaltdauer:</b>                      | 40 min          |
| <b>Ansprechhelligkeit einstellbar:</b>           | Ja              |
| <b>Optimale Montagehöhe:</b>                     | 1.1 m           |
| <b>Max. Schaltleistung:</b>                      | 600 W           |
| <b>Werkstoff:</b>                                | Kunststoff      |
| <b>Ansprechempfindlichkeit einstellbar:</b>      | Ja              |
| <b>Ansprechhelligkeit:</b>                       | 10 - 2000 lx    |
| <b>Durchmesser Erfassungsfeld auf Fussboden:</b> | 0 m             |
| <b>Konstantlichtregelung:</b>                    | Nein            |
| <b>Vernetzbar:</b>                               | Ja              |
| <b>Schlagfestigkeit:</b>                         | IK07            |
| <b>Schutzart (IP):</b>                           | IP55            |

**Zubehör:**

|  | <b>Name / Kategorie</b>  | <b>Feller-Nr / E-NR</b>         |
|--|--|---------------------------------|
|   | Reduktions-Set für Bewegungsmelder piriOS 180  | 44180.SET<br>535 296 000        |
|    | NAP-Gehäuseunterteil - Für 1 Apparat - 1<br>Rohreinführung oben, 2 Rohreinführungen unten<br>- Anbauhöhe 35 mm - schwarz | 902-35.NAP.Q.60<br>284 010 050  |
|    | Deckel für Bewegungsmelder 180° NUP.Q,<br>NAP.Q - Mit schwarzer Dichtung - Mit<br>Schrauben und Dichtung - schwarz       | 921-44180.N.Q.60<br>377 014 050 |
|   | Pan-Head-Schraube - M3 x 14 mm - Für<br>reguläre Deckel - Für NAP und NUP -<br>Lieferumfang: 1 Schraube                  | 934-921.N.Q<br>160 213 000      |
|  | Pan-Head-Dreiloch-Schraube - M3 x 14 mm -<br>Für reguläre Deckel - Für NAP und NUP -<br>Lieferumfang: Set à 4 Schrauben  | 934-921.PH3.N.Q<br>160 213 010  |

**Zerlegung:**

|  | <b>Name / Kategorie</b>  | <b>Feller-Nr / E-NR</b>            |
|--|--|------------------------------------|
|  | Bewegungsmelder piriOS 180 D10 - 1-10 V<br>Dimmer - N.CO.Q - schwarz   | 44180.D10.N.CO.Q.60<br>545 053 050 |
|  | NAP-Gehäuseunterteil - Für 1 Apparat - 1<br>Rohreinführung oben, 2 Rohreinführungen unten<br>- Anbauhöhe 35 mm - schwarz | 902-35.NAP.Q.60<br>284 010 050     |