

Scheda dati: 44180.D10.PMI.60

Standard

Rilevatore di movimento piriros 180 D10 Variatore 1-10 V



colore:

 nero

 bianco

Esecuzione:

 PMI

Feller-NR: 44180.D10.PMI.60

E-NR: 535 369 050

EAN: 7613175142913

Rilevatore di movimento piriros 180 D10 - Variatore 1-10 V - Contatto di commutazione 2 A, 230 V AC - Uscita regolata 1-10 V per alimentatori elettronici EVG mass. 600 VA - Assorbimento di corrente mass. 100 mA - Valore di variazione luminosa regolabile da 0% a 100% - Funzioni speciali come illuminazione generale e preavviso di disinserimento - Soglia della luminosità / sensibilità / temporizzazione regolabile - Funzione a impulso - Entrata stazione secondaria per ampliamento settoriale (rete semplice) - Angolo di rilevamento 180/90° - Altezza di montaggio 1,1 m, campo di rilevamento tangenziale 12 m - Profondità 23 mm - PMI - nero - IP20 - 86 x 86 mm - Campo di potenza 0,4 W - Pulsante, se illuminato: (7563ARK..) - Entrata pulsante per commutazione ecologica, funzione retrigger e 4h di durata ON o 4h di durata OFF mediante (contatto di chiusura) - Modalità test con LED di quitanza - Segnalazione di movimento con LED attivabile


| | |
|--|--------------------------|
| modo di montaggio: | incastrato |
| versione: | segnalatore di movimento |
| senza alogeni: | Sì |
| protezione contro lo strisciamento: | No |
| controllo dell'illuminazione delle scale: | Sì |
| qualità del materiale: | materiale termoplastico |
| max. portata frontale: | 12 m |
| max. portata da un lato: | 8 m |
| dispositivo di rilevamento animali: | No |
| angolo di rilevamento orizzontale: | 90 - 180 ° |
| durata di funzionamento min.: | 10 s |
| durata di funzionamento max.: | 2.6 min |
| luminosità di intervento regolabile: | Sì |
| altezza di montaggio ottimale: | 1.1 m |
| max. potenza di interruzione: | 600 W |
| materiale: | materiale sintetico |
| sensibilità di intervento regolabile: | Sì |
| luminosità di intervento: | 10 - 2000 lx |
| diametro del campo di rilevamento al suolo: | 0 m |
| regolazione di luce costante: | No |
| collegabile in rete: | Sì |
| resistenza agli urti: | - |
| grado di protezione (IP): | IP20 |

Scheda dati: 44180.D10.PMI.60

Accessorio:


Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Kit di riduzione per rivelatore di movimento piro
180

44180.SET
535 296 000



Set di copertura - Per rivelatore di movimento
piros 180 - Senza telaio di copertura - F -
nero

920-44180.F.60
378 654 950