

**Scheda dati: 44180.DALI.G.A.61**
**EDIZIO.liv**

EDIZIO.liv Rilevatore di movimento pirois 180 DALI Variatore di luce rotativo DALI

EDIZIO.liv è la sintesi degli oltre 100 anni di competenza di Feller nell'ambito del design. C


**colore:**

- |                                 |                                        |                                       |
|---------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> crema  | <input type="checkbox"/> umbra         | <input type="checkbox"/> nero         |
| <input type="checkbox"/> bianco | <input type="checkbox"/> grigio chiaro | <input type="checkbox"/> grigio scuro |

**Esecuzione:**

- |                                |                              |                                  |
|--------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> GMI.A | <input type="checkbox"/> G.A | <input type="checkbox"/> GX.54.A |
|--------------------------------|------------------------------|----------------------------------|

**Feller-NR:** 44180.DALI.G.A.61

**E-NR:** 545 166 000

**EAN:** 7613175510149

EDIZIO.liv - Rilevatore di movimento pirois 180 DALI - Variatore di luce rotativo DALI - 10 A, 230 V AC - Variatore DALI con uscita regolata con soft ON e soft OFF - Mass. 25 alimentatori elettronici DALI - Valore di variazione luminosa regolabile da 0% a 100% - Funzioni speciali come illuminazione generale e preavviso di disinserimento - Soglia della luminosità / sensibilità / temporizzazione regolabile - Funzione a impulso - Entrata stazione secondaria per ampliamento settoriale (rete semplice) - Angolo di rilevamento 180/90° - Altezza di montaggio 1,1 m, campo di rilevamento tangenziale 12 m - Pulsante, se illuminato: (7563ARK..) - Entrata pulsante per commutazione ecologica, funzione retrigger e 4h di durata ON o 4h di durata OFF mediante (contatto di chiusura) - Modalità test con LED di quitanza - Segnalazione di movimento con LED attivabile - Assorbimento mass. 2 W con 25 alimentatori elettronici DALI - Sistema de fissaggio SNAPFIX® - Profondità 23 mm - G.A - bianco - 60 x 60 mm

<b>modo di montaggio:</b>	altri
<b>versione:</b>	segnalatore di movimento
<b>numero di canali:</b>	22
<b>qualità del materiale:</b>	materiale termoplastico
<b>angolo di rilevamento orizzontale:</b>	0 - 130 °
<b>materiale:</b>	materiale sintetico

**Accessorio:**

**Name / Kategorie**
**Feller-Nr / E-NR**

EDIZIO.liv - Set di copertura - Per rivelatore di movimento pirois 180 - Senza telaio di copertura	920-44180.G.A.61
- Sistema de fissaggio SNAPFIX® ...	388 180 000

**Scheda dati: 44180.DALI.G.A.61**



EDIZIO.liv - Set di copertura - Per rivelatore di 920-44180.GMI.A.61  
movimento pirois 180 - Con telaio di copertura - 388 181 000  
bianco