

EDIZIO.liv

EDIZIO.liv Bewegungsmelder pirios 180 DALI DALI-Dimmer

EDIZIO.liv bringt die über 100-jährige Designkompetenz bei Feller auf den Punkt. Jedes De



Farbe:

 crema

 umbra

 schwarz

 weiss

 hellgrau

 dunkelgrau

Bauart:

 GMI.A

 G.A

 GX.54.A

Feller-NR: 44180.DALI.GX.54.A.35

E-NR: 545 161 010

EAN: 7613175510231

EDIZIO.liv - Bewegungsmelder pirios 180 DALI - DALI-Dimmer - 10 A, 230 V AC - Geregelter DALI-Ausgang mit soft EIN und soft AUS - Max. 25 DALI-EVG - Dimmwert einstellbar von 0% bis 100% - Spezialfunktionen wie Grundbeleuchtung und Ausschaltvorwarnung - Helligkeitsschwelle / Empfindlichkeit / Nachlaufzeit einstellbar - Impulsfunktion - Nebenstellen-Eingang für die Bereichserweiterung (Einfacher Verbund) - Erfassungswinkel 180/90° - Montagehöhe 1,1 m, Erfassungsbereich tangential 12 m - Taster falls beleuchtet: (7563ARK.) - Tastereingang für Ökoschaltung, Retrigger und 4h Dauer EIN oder 4h Dauer AUS mittels (Schliesser) - Testmodus mit LED-Feedback - LED-Bewegungsanzeige aktivierbar - Leistungsaufnahme max. 2 W mit 25 DALI-EVG - SNAPFIX® Befestigungssystem - Anbauhöhe 55 mm - GX.54.A - crema - IP20 - 74 x 74 mm

Montageart:	Aufputz
Ausführung:	Bewegungsmelder
Anzahl der Kanäle:	22
Werkstoffgüte:	Thermoplast
Erfassungswinkel horizontal:	0 - 130 °
Werkstoff:	Kunststoff

Zubehör:






Name / Kategorie

EDIZIO.liv - Abdeckset - Für Bewegungsmelder pirios 180 - Ohne Abdeckrahmen - SNAPFIX® Befestigungssystem - crema

Feller-Nr / E-NR

920-44180.G.A.35
388 180 010

Zerlegung:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	STANDARDdue (SNAPFIX) - Befestigungsbügel - Mit Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat - SNAPFIX® Befestigungssystem - Bestandteil...	912.X.54.EA 283 000 110
	EDIZIO.liv - Kappe für GX-Apparate - crema	901.GX.54.A.35 283 200 010
	EDIZIO.liv - Bewegungsmelder pirios 180 DALI - DALI-Dimmer - SNAPFIX® Befestigungssystem - crema	44180.DALI.G.A.35 545 166 010