

## EDIZIO.liv

EDIZIO.liv Bewegungsmelder pirios 180 DALI DALI-Dimmer

EDIZIO.liv bringt die über 100-jährige Designkompetenz bei Feller auf den Punkt. Jedes De



### Farbe:

 crema

 umbra

 schwarz

 weiss

 hellgrau

 dunkelgrau

### Bauart:

 GMI.A

 G.A

 GX.54.A

**Feller-NR:** 44180.DALI.GX.54.A.65

**E-NR:** 545 161 030

**EAN:** 7613175536910

EDIZIO.liv - Bewegungsmelder pirios 180 DALI - DALI-Dimmer - 10 A, 230 V AC - Geregelter DALI-Ausgang mit soft EIN und soft AUS - Max. 25 DALI-EVG - Dimmwert einstellbar von 0% bis 100% - Spezialfunktionen wie Grundbeleuchtung und Ausschaltvorwarnung - Helligkeitsschwelle / Empfindlichkeit / Nachlaufzeit einstellbar - Impulsfunktion - Nebenstellen-Eingang für die Bereichserweiterung (Einfacher Verbund) - Erfassungswinkel 180/90° - Montagehöhe 1,1 m, Erfassungsbereich tangential 12 m - Taster falls beleuchtet: (7563ARK.) - Tastereingang für Ökoschaltung, Retrigger und 4h Dauer EIN oder 4h Dauer AUS mittels (Schliesser) - Testmodus mit LED-Feedback - LED-Bewegungsanzeige aktivierbar - Leistungsaufnahme max. 2 W mit 25 DALI-EVG - SNAPFIX® Befestigungssystem - Anbauhöhe 55 mm - GX.54.A - hellgrau - IP20 - 74 x 74 mm

**Montageart:**

Aufputz

**Ausführung:**

Bewegungsmelder

**Anzahl der Kanäle:**

22

**Werkstoffgüte:**

Thermoplast

**Erfassungswinkel horizontal:**

0 - 130 °

**Werkstoff:**

Kunststoff

### Zubehör:






#### Name / Kategorie

 EDIZIO.liv - Abdeckset - Für  
 Bewegungsmelder pirios 180 - Ohne  
 Abdeckrahmen - SNAPFIX®  
 Befestigungssystem - hellgrau

#### Feller-Nr / E-NR

 920-44180.G.A.65  
 388 180 030

Zerlegung:

	<b>Name / Kategorie</b>	<b>Feller-Nr / E-NR</b>
	STANDARDdue (SNAPFIX) - Befestigungsbügel - Mit Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat - SNAPFIX® Befestigungssystem - Bestandteil...	912.X.54.EA 283 000 110
	EDIZIO.liv - Bewegungsmelder pirios 180 DALI - DALI-Dimmer - SNAPFIX® Befestigungssystem - hellgrau	44180.DALI.G.A.65 545 166 030
	EDIZIO.liv - Kappe für GX-Apparate - hellgrau	901.GX.54.A.65 283 200 030