

NEVO

Bewegungsmelder pirios 180 DALI DALI-Dimmer



Farbe:

☒ schwarz

☐ weiss

☐ lichtgrau

Bauart:

☒ N.CO.Q

☐ NAP.Q

☐ NUP.Q

Feller-NR: 44180.DALI.NAP.Q.60

E-NR: 545 061 050

EAN: 7613175403809

Bewegungsmelder pirios 180 DALI - DALI-Dimmer - 10 A, 230 V AC - Geregelter DALI-Ausgang mit soft EIN und soft AUS - Max. 25 DALI-EVG - Dimmwert einstellbar von 0% bis 100% - Spezialfunktionen wie Grundbeleuchtung und Ausschaltvorwarnung - Helligkeitsschwelle / Empfindlichkeit / Nachlaufzeit einstellbar - Impulsfunktion - Nebenstellen-Eingang für die Bereichserweiterung (Einfacher Verbund) - Erfassungswinkel 180/90° - Montagehöhe 1,1 m, Erfassungsbereich tangential 12 m - Anbauhöhe 82 mm - NAP.Q - schwarz - IP55 - 87 x 87 mm - Schlagfestigkeit: IK07 - Taster falls beleuchtet: (7563ARK.) - Tastereingang für Ökoschaltung, Retrigger und 4h Dauer EIN oder 4h Dauer AUS mittels (Schliesser) - Testmodus mit LED-Feedback - LED-Bewegungsanzeige aktivierbar - Leistungsaufnahme max. 2 W mit 25 DALI-EVG

Montageart:	Aufputz
Ausführung:	Bewegungsmelder
Anzahl der Kanäle:	22
Werkstoffgüte:	Thermoplast
Erfassungswinkel horizontal:	0 - 130 °
Werkstoff:	Kunststoff

Zubehör:

Name / Kategorie

Reduktions-Set für Bewegungsmelder pirios 180

Feller-Nr / E-NR

44180.SET

535 296 000



Pan-Head-Dreiloch-Schraube - M3 x 14 mm - 934-921.PH3.N.Q
Für reguläre Deckel - Für NAP und NUP - 160 213 010
Lieferumfang: Set à 4 Schrauben



Pan-Head-Schraube - M3 x 14 mm - Für 934-921.N.Q
reguläre Deckel - Für NAP und NUP - 160 213 000
Lieferumfang: 1 Schraube



Deckel für Bewegungsmelder 180° NUP.Q, 921-44180.N.Q.60
NAP.Q - Mit schwarzer Dichtung - Mit 377 014 050
Schrauben und Dichtung - schwarz



NAP-Gehäuseunterteil - Für 1 Apparat - 1 902-35.NAP.Q.60
Rohreinführung oben, 2 Rohreinführungen unten 284 010 050
- Anbauhöhe 35 mm - schwarz

Zerlegung:



Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Bewegungsmelder pirios 180 DALI -	44180.DALI.N.CO.Q.60
DALI-Dimmer - N.CO.Q - schwarz	545 063 050



NAP-Gehäuseunterteil - Für 1 Apparat - 1	902-NAP.Q.60
Rohreinführung oben, 2 Rohreinführungen unten	284 012 050