

EDIZIOdue colore

Détecteur de mouvement pirios 180 DIM Variateur universel


couleur:

- | | | |
|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> crema | <input type="checkbox"/> coffee | <input type="checkbox"/> noir |
| <input type="checkbox"/> blanc | <input type="checkbox"/> gris clair | <input type="checkbox"/> gris foncé |

Assortiment:

- | | | |
|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> F | <input type="checkbox"/> FMI | <input type="checkbox"/> FX.39 |
|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|

Feller-NR: 44180.DIM.F.61

E-NR: 535 328 000

EAN: 7613175143026

Détecteur de mouvement pirios 180 DIM - Variateur universel - 10 A, 230 V AC - Variateur universel à sortie régulée avec MARCHE soft et ARRET soft - Pour lampes à incand et halogènes HT 25 - 420 W - Pour lampes halogènes BT avec transformateur conventionnel ou électroniques 25-420 VA - Valeur de variation réglable de 0% à 100% - Fonctions spéciales comme éclairage de base et préavertissement de coupure - Seuil de luminosité / sensibilité / temporisation réglable - Fonction d'impulsion - Entrée station secondaire pour l'extension de la zone (association simple) - Angle de détection 180/90° - Hauteur de montage 1,1 m, champ de détection tangentiel 12 m - Profondeur 23 mm - F - blanc - IP20 - 60 x 60 mm - Puissance absorbée 0,4 W - Contact à poussoir si lumineux: (7563.ARK.) - Entrée pour commutation éco, redéclenchement et Encl. (4h) ou Décl. (4h) fermeture - Mode de test avec quittance par LED - Indication de mouvement par LED activable

mode de montage:

encastré

version: détecteur de mouvement

sans halogène: Oui

protection au ras du mur: Non

contrôle d'éclairage de cage d'escalier: Oui

qualité du matériau: matière thermoplastique

portée max. frontale: 12 m

portée max. latérale: 8 m

percée pour animaux: Non

angle de détection horizontal: 90 - 180 °

durée d'enclenchement min.: 10 s

durée d'enclenchement max.: 40 min

sensibilité lumineuse réglable: Oui

hauteur de montage optimale: 1.1 m

capacité de coupure max.: 420 W

matériau: matière synthétique

sensibilité réglable: Oui

sensibilité lumineuse: 10 - 2000 lx

diamètre du champ de détection au sol: 0 m

réglage de lumière constante: Non

interconnectable: Oui

résistance aux chocs: -

indice de protection (IP): IP20

Fiche technique: 44180.DIM.F.61**Accessoires:****Name / Kategorie****Feller-Nr / E-NR**

Set de réduction pour détecteur de mouvement
pirios 180

44180.SET
535 296 000



Set de recouvrement - Pour détecteur de
mouvement pirios 180 - Sans cadre de
recouvrement - F - blanc

920-44180.F.61
378 654 000



Set de recouvrement - Pour détecteur de
mouvement pirios 180 - Avec cadre de
recouvrement - FMI - blanc

920-44180.FMI.61
378 254 000