

Scheda dati: 44180.DIM.FMI.61

EDIZI Due colore

Rilevatore di movimento pirios 180 DIM Variatore universale


colore:


crema



coffee



nero



bianco



grigio chiaro



grigio scuro

Esecuzione:


F



FMI



FX.39

Feller-NR: 44180.DIM.FMI.61

E-NR: 535 308 000

EAN: 7613175142104

Rilevatore di movimento pirios 180 DIM - Variatore universale - 10 A, 230 V AC - Variatore universale con uscita regolata soft ON e soft OFF - Per 25-420 W lampade a incandescenza e alogene AV - Per lampade alogene BV con trasformatore convenzionale o elettronico 25-420 VA - Valore di variazione luminosa regolabile da 0% a 100% - Funzioni speciali come illuminazione generale e preavviso di disinserimento - Soglia della luminosità / sensibilità / temporizzazione regolabile - Funzione a impulso - Entrata stazione secondaria per ampliamento settoriale (rete semplice) - Angolo di rilevamento 180/90° - Altezza di montaggio 1,1 m, campo di rilevamento tangenziale 12 m - Profondità 23 mm - FMI - bianco - IP20 - 88 x 88 mm - Campo di potenza 0,4 W - Pulsante, se illuminato: (7563ARK..) - Entrata pulsante per commutazione ecologica, funzione retrigger e 4h di durata ON o 4h di durata OFF mediante (contatto di chiusura) - Modalità test con LED di quitanza - Segnalazione di movimento con LED attivabile

modo di montaggio:	incastrato
versione:	segnalatore di movimento
senza alogenii:	Sì
protezione contro lo strisciamento:	No
controllo dell'illuminazione delle scale:	Sì
qualità del materiale:	materiale termoplastico
max. portata frontale:	12 m
max. portata da un lato:	8 m
dispositivo di rilevamento animali:	No
angolo di rilevamento orizzontale:	90 - 180 °
durata di funzionamento min.:	10 s
durata di funzionamento max.:	40 min
luminosità di intervento regolabile:	Sì
altezza di montaggio ottimale:	1.1 m
max. potenza di interruzione:	420 W
materiale:	materiale sintetico
sensibilità di intervento regolabile:	Sì
luminosità di intervento:	10 - 2000 lx
diametro del campo di rilevamento al suolo:	0 m
regolazione di luce costante:	No
collegabile in rete:	Sì
resistenza agli urti:	-
grado di protezione (IP):	IP20

Scheda dati: 44180.DIM.FMI.61**Accessorio:****Name / Kategorie** **Feller-Nr / E-NR**

Kit di riduzione per rivelatore di movimento pirios
180

44180.SET
535 296 000



Set di copertura - Per rivelatore di movimento
pirios 180 - Senza telaio di copertura - F -
bianco

920-44180.F.61
378 654 000



Set di copertura - Per rivelatore di movimento
pirios 180 - Con telaio di copertura - FMI -
bianco

920-44180.FMI.61
378 254 000

Scomposizione:**Name / Kategorie** **Feller-Nr / E-NR**

Telaio di copertura EDIZIOdue colore - Con
ritaglio unitario EDIZIOdue - 88 x 88 mm -
bianco

2911.FMI.61
334 911 000