

Scheda dati: 44180.DIM.FX.39.57

EDIZI Due colore

Rilevatore di movimento pirios 180 DIM Variatore universale


colore:
 crema

 coffee

 nero

 bianco

 grigio chiaro

 grigio scuro

Esecuzione:
 F

 FMI

 FX.39

Feller-NR: 44180.DIM.FX.39.57

E-NR: 535 008 890

EAN: 7611386469256

Rilevatore di movimento pirios 180 DIM - Variatore universale - 10 A, 230 V AC - Variatore universale con uscita regolata soft ON e soft OFF - Per 25-420 W lampade a incandescenza e alogene AV - Per lampade alogene BV con trasformatore convenzionale o elettronico 25-420 VA - Valore di variazione luminosa regolabile da 0% a 100% - Funzioni speciali come illuminazione generale e preavviso di disinserimento - Soglia della luminosità / sensibilità / temporizzazione regolabile - Funzione a impulso - Entrata stazione secondaria per ampliamento settoriale (rete semplice) - Angolo di rilevamento 180/90° - Altezza di montaggio 1,1 m, campo di rilevamento tangenziale 12 m - Altezza 55 mm - FX.39 - coffee - IP20 - 74 x 74 mm - Campo di potenza 0,4 W - Pulsante, se illuminato: (7563ARK..) - Entrata pulsante per commutazione ecologica, funzione retrigger e 4h di durata ON o 4h di durata OFF mediante (contatto di chiusura) - Modalità test con LED di quitanza - Segnalazione di movimento con LED attivabile

| | |
|--|--------------------------|
| modo di montaggio: | apparente |
| versione: | segnalatore di movimento |
| senza alogenii: | Sì |
| protezione contro lo strisciamento: | No |
| controllo dell'illuminazione delle scale: | Sì |
| qualità del materiale: | materiale termoplastico |
| max. portata frontale: | 12 m |
| max. portata da un lato: | 8 m |
| dispositivo di rilevamento animali: | No |
| angolo di rilevamento orizzontale: | 90 - 180 ° |
| durata di funzionamento min.: | 10 s |
| durata di funzionamento max.: | 40 min |
| luminosità di intervento regolabile: | Sì |
| altezza di montaggio ottimale: | 1.1 m |
| max. potenza di interruzione: | 420 W |
| materiale: | materiale sintetico |
| sensibilità di intervento regolabile: | Sì |
| luminosità di intervento: | 10 - 2000 lx |
| diametro del campo di rilevamento al suolo: | 0 m |
| regolazione di luce costante: | No |
| collegabile in rete: | Sì |
| resistenza agli urti: | - |
| grado di protezione (IP): | IP20 |

Scheda dati: 44180.DIM.FX.39.57
Accessorio:

| Name / Kategorie | Feller-Nr / E-NR |
|---|--------------------------|
| Kit di riduzione per rivelatore di movimento pirios 180 | 44180.SET 535 296 000 |
| | |

| | | |
|---|--|-------------------------------|
|  | Coperchio con staffa di fissaggio per apparecchi FX - Per 1 apparecchio - FX.39 - coffee | 985.FX.39.57 283 900 890 |
|  | Coperchio per apparecchi FX - Per 1 apparecchio - FX - coffee | 901.FX.39.57 283 904 890 |
|  | Set di copertura - Per rivelatore di movimento pirios 180 - Senza telaio di copertura - F - coffee | 920-44180.F.57 378 654 890 |

Scomposizione:

| Name / Kategorie | Feller-Nr / E-NR |
|--|--------------------------|
| Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per 1 apparecchio - FX.39 | 912.FX.39 283 914 000 |

| | | |
|--|--|-------------------------------|
|  | Rilevatore di movimento pirios 180 DIM - Variatore universale - F - coffee | 44180.DIM.F.57 535 328 890 |
|  | Coperchio per apparecchi FX - Per 1 apparecchio - FX - coffee | 901.FX.39.57 283 904 890 |