**Datenblatt: 44180.DIM.FX.39.60**

# EDIZIOdue colore

## Bewegungsmelder pirios 180 DIM Universaldimmer

**Farbe:**

crema | coffee | schwarz

weiss | hellgrau | dunkelgrau

**Bauart:**

F | FMI | FX.39

**Feller-NR:** 44180.DIM.FX.39.60

**E-NR:** 535 008 950

**EAN:** 7613175170060

Bewegungsmelder pirios 180 DIM - Universaldimmer - 10 A, 230 V AC - Geregelter Ausgang Universaldimmer mit soft EIN und soft AUS - Für Glüh- und HV-Halogenlampen 25-420 W - Für NV-Halogenlampen mit konventionellem oder elektronischem Trafo 25-420 VA - Dimmwert einstellbar von 0% bis 100% - Spezialfunktionen wie Grundbeleuchtung und Ausschaltvorwarnung - Helligkeitsschwelle / Empfindlichkeit / Nachlaufzeit einstellbar - Impulsfunktion - Nebenstellen-Eingang für die Bereichserweiterung (Einfacher Verbund) - Erfassungswinkel 180/90° - Montagehöhe 1,1 m, Erfassungsbereich tangential 12 m - Anbauhöhe 55 mm - FX.39 - schwarz - IP20 - 74 x 74 mm - Leistungsaufnahme 0,4 W - Taster falls beleuchtet: (7563ARK.) - Tastereingang für Ökoschaltung, Retrigger und 4h Dauer EIN oder 4h Dauer AUS mittels (Schliesser) - Testmodus mit LED-Feedback - LED-Bewegungsanzeige aktivierbar

| | |
|---|---|
| **Montageart:** | Aufputz |
| **Ausführung:** | Bewegungsmelder |
| **Halogenfrei:** | Ja |
| **Unterkriechschutz:** | Nein |
| **Treppenlichtautomatik:** | Ja |
| **Werkstoffgüte:** | Thermoplast |
| **Max. Reichweite frontal:** | 12 m |
| **Max. Reichweite zu einer Seite:** | 8 m |
| **Tierschneise:** | Nein |
| **Erfassungswinkel horizontal:** | 90 - 180 ° |
| **Min. Einschaltdauer:** | 10 s |
| **Max. Einschaltdauer:** | 40 min |
| **Ansprechhelligkeit einstellbar:** | Ja |
| **Optimale Montagehöhe:** | 1.1 m |
| **Max. Schaltleistung:** | 420 W |
| **Werkstoff:** | Kunststoff |
| **Ansprechempfindlichkeit einstellbar:** | Ja |
| **Ansprechhelligkeit:** | 10 - 2000 lx |
| **Durchmesser Erfassungsfeld auf Fussboden:** | 0 m |
| **Konstantlichtregelung:** | Nein |
| **Vernetzbar:** | Ja |
| **Schlagfestigkeit:** | - |
| **Schutzart (IP):** | IP20 |

Feller AG | Bergstrasse 70 | Postfach | CH-8810 Horgen
Telefon 0844 72 73 74
customercare.feller@feller.ch | www.feller.ch

**Zubehör:**

| | Name / Kategorie | Feller-Nr / E-NR |
|---|---|---|
| | Reduktions-Set für Bewegungsmelder pirios 180 | 44180.SET<br>535 296 000 |
| | Kappe mit Befestigungsbügel für FX-Apparate - Für 1 Apparat - FX.39 - schwarz | 985.FX.39.60<br>283 900 950 |
| | Kappe für FX-Apparate - Für 1 Apparat - FX - schwarz | 901.FX.39.60<br>283 904 950 |
| | Abdeckset - Für Bewegungsmelder pirios 180 - Ohne Abdeckrahmen - F - schwarz | 920-44180.F.60<br>378 654 950 |

**Zerlegung:**

| | Name / Kategorie | Feller-Nr / E-NR |
|---|---|---|
| | Befestigungsbügel - Mit Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat - FX.39 | 912.FX.39<br>283 914 000 |
| | Bewegungsmelder pirios 180 DIM - Universaldimmer - F - schwarz | 44180.DIM.F.60<br>535 328 950 |
| | Kappe für FX-Apparate - Für 1 Apparat - FX - schwarz | 901.FX.39.60<br>283 904 950 |

Feller AG | Bergstrasse 70 | Postfach | CH-8810 Horgen
Telefon 0844 72 73 74
customercare.feller@feller.ch | www.feller.ch