

Scheda dati: 44180.DIM.G.A.35

EDIZIO.liv

EDIZIO.liv Rilevatore di movimento pirios 180 DIM Variatore universale

EDIZIO.liv è la sintesi degli oltre 100 anni di competenza di Feller nell'ambito del design. O

colore:



 crema

 umbra

 nero

 bianco

 grigio chiaro

 grigio scuro

Esecuzione:

 GMI.A

 G.A

 GX.54.A

Feller-NR: 44180.DIM.G.A.35

E-NR: 545 176 010

EAN: 7613175536934

EDIZIO.liv - Rilevatore di movimento pirios 180 DIM - Variatore universale - 10 A, 230 V AC - Variatore universale con uscita regolata soft ON e soft OFF - Per 25-420 W lampade a incandescenza e alogene AV - Per lampade alogene BV con trasformatore convenzionale o elettronico 25-420 VA - Valore di variazione luminosa regolabile da 0% a 100% - Funzioni speciali come illuminazione generale e preavviso di disinserimento - Soglia della luminosità / sensibilità / temporizzazione regolabile - Funzione a impulso - Entrata stazione secondaria per ampliamento settoriale (rete semplice) - Angolo di rilevamento 180/90° - Altezza di montaggio 1,1 m, campo di rilevamento tangenziale 12 m - Pulsante, se illuminato: (7563ARK..) - Entrata pulsante per commutazione ecologica, funzione retrigger e 4h di durata ON o 4h di durata OFF mediante (contatto di chiusura) - Modalità test con LED di quitanza - Segnalazione di movimento con LED attivabile - Campo di potenza 0,4 W - Sistema di fissaggio SNAPFIX® - Profondità 23 mm - G.A - crema - IP20 - 60 x 60 mm

modo di montaggio:

altri

versione: segnalatore di movimento

Sì

senza alogenii:

No

protezione contro lo strisciamento:

No

controllo dell'illuminazione delle scale:

Sì

qualità del materiale: materiale termoplastico

12 m

max. portata frontale:

8 m

max. portata da un lato:

No

dispositivo di rilevamento animali:

90 - 180 °

angolo di rilevamento orizzontale:

10 s

durata di funzionamento min.:

40 min

durata di funzionamento max.:

IP20

luminosità di intervento regolabile:

Sì

altezza di montaggio ottimale:

1.1 m

max. potenza di interruzione:

420 W

materiale: materiale sintetico

Sì

sensibilità di intervento regolabile:

10 - 2000 lx

diametro del campo di rilevamento al suolo:

0 m

regolazione di luce costante:

No

collegabile in rete:

Sì

resistenza agli urti:

-

grado di protezione (IP):

IP20

Scheda dati: 44180.DIM.G.A.35**Accessorio:**

Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
EDIZIO.liv - Set di copertura - Per rivelatore di movimento pirios 180 - Senza telaio di copertura - Sistema de fissaggio SNAPFIX® ...	920-44180.G.A.35 388 180 010



EDIZIO.liv - Set di copertura - Per rivelatore di movimento pirios 180 - Con telaio di copertura - crema	920-44180.GMI.A.35 388 181 010
--	-----------------------------------

