


## EDIZIO.liv

EDIZIO.liv DéTECTEUR de mouvement pirios 180 DIM VariATEUR universel


EDIZIO.liv est l'aboutissement de la compétence en design de plus de 100 ans de Feller.



**couleur:**




crema



umbra



noir



blanc



gris clair



gris foncé

**Assortiment:**



GMI.A



G.A



GX.54.A

**Feller-NR:** 44180.DIM.GMI.A.61

**E-NR:** 545 170 000

**EAN:** 7613175538570

EDIZIO.liv - DéTECTEUR de mouvement pirios 180 DIM - VariATEUR universel - 10 A, 230 V AC - VariATEUR universel à sortie régulée avec MARCHE soft et ARRET soft - Pour lampes à incand et halogènes HT 25 - 420 W - Pour lampes halogènes BT avec transformateur conventionnel ou électroniques 25-420 VA - Valeur de variation réglable de 0% à 100% - Fonctions spéciales comme éclairage de base et préavertissement de coupure - Seuil de luminosité / sensibilité / temporisation réglable - Fonction d'impulsion - Entrée station secondaire pour l'extension de la zone (association simple) - Angle de détection 180/90° - Hauteur de montage 1,1 m, champ de détection tangentiel 12 m - Contact à poussoir si lumineux: (7563.ARK.) - Entrée pour commutation éco, redéclenchement et Encl. (4h) ou Décl. (4h) fermeture - Mode de test avec quittance par LED - Indication de mouvement par LED activable - Puissance absorbée 0,4 W - Système de fixation SNAPFIX® - Profondeur 23 mm - GMI.A - blanc - IP20 - 96 x 96 mm (93 x 93 mm)

**mode de montage:**

encastré

**version:** détECTEUR de mouvement

**sans halogène:** Oui

**protection au ras du mur:** Non

**contrôle d'éclairage de cage d'escalier:** Oui

**qualité du matériau:** matière thermoplastique

**portée max. frontale:** 12 m

**portée max. latérale:** 8 m

**percée pour animaux:** Non

**angle de détection horizontal:** 90 - 180 °

**durée d'enclenchement min.:** 10 s

**durée d'enclenchement max.:** 40 min

**sensibilité lumineuse réglable:** Oui

**hauteur de montage optimale:** 1.1 m

**capacité de coupure max.:** 420 W

**matériau:** matière synthétique

**sensibilité réglable:** Oui

**sensibilité lumineuse:** 10 - 2000 lx

**diamètre du champ de détection au sol:** 0 m

**réglage de lumière constante:** Non

**interconnectable:** Oui

**résistance aux chocs:** -

**indice de protection (IP):** IP20

## Fiche technique: 44180.DIM.GMI.A.61

### Accessoires:

Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
 EDIZIO.liv - Set de recouvrement - Pour détecteur de mouvement pirios 180 - Sans cadre de recouvrement - Système de fixation SNAPFIX...	920-44180.G.A.61 388 180 000
 EDIZIO.liv - Set de recouvrement - Pour détecteur de mouvement pirios 180 - Avec cadre de recouvrement - blanc	920-44180.GMI.A.61 388 181 000

### Décomposition:

Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
 Plaque de fixation - Système de fixation SNAPFIX® - 1 x 1 - 77 x 77 mm	2711-EA 376 000 110

 EDIZIO.liv - Détecteur de mouvement pirios 180 44180.DIM.G.A.61  
 DIM - Variateur universel - Système de fixation 545 176 000  
 SNAPFIX® - blanc

 EDIZIO.liv - Cadre de recouvrement - Avec 1 découpe normé - blanc 2911.GMI.A.61  
334 070 000