



EDIZIO.liv

EDIZIO.liv Variateur universel DéTECTeur de mouvement pirois 180 DIM

EDIZIO.liv est l'aboutissement de la compétence en design de plus de 100 ans de Feller.



couleur:



Assortiment:



Feller-NR: 44180.DIM.GX.54.A.35

E-NR: 545 171 010

EAN: 7613175538600

EDIZIO.liv - Variateur universel - DéTECTeur de mouvement pirois 180 DIM - 10 A, 230 V AC - Variateur universel à sortie régulée avec MARCHE soft et ARRET soft - Pour lampes à incand et halogènes HT 25 - 420 W - Pour lampes halogènes BT avec transformateur conventionnel ou électroniques 25-420 VA - Valeur de variation réglable de 0% à 100% - Fonctions spéciales comme éclairage de base et préavertissement de coupure - Seuil de luminosité / sensibilité / temporisation réglable - Fonction d'impulsion - Entrée station secondaire pour l'extension de la zone (association simple) - Angle de détection 180/90° - Hauteur de montage 1,1 m, champ de détection tangentiel 12 m - Contact à poussoir si lumineux: (7563.ARK.) - Entrée pour commutation éco, redéclenchement et Encl. (4h) ou Décl. (4h) fermeture - Mode de test avec quittance par LED - Indication de mouvement par LED activable - Puissance absorbée 0,4 W - Système de fixation SNAPFIX® - Hauteur 55 mm - GX.54.A - crema - IP20 - 74 x 74 mm

mode de montage:

apparent

version: détecteur de mouvement

sans halogène: Oui

protection au ras du mur: Non

contrôle d'éclairage de cage d'escalier: Oui

qualité du matériau: matière thermoplastique

portée max. frontale: 12 m

portée max. latérale: 8 m

percée pour animaux: Non

angle de détection horizontal: 90 - 180 °

durée d'enclenchement min.: 10 s

durée d'enclenchement max.: 40 min

sensibilité lumineuse réglable: Oui

hauteur de montage optimale: 1.1 m

capacité de coupure max.: 420 W

matériau: matière synthétique

sensibilité réglable: Oui

sensibilité lumineuse: 10 - 2000 lx

diamètre du champ de détection au sol: 0 m

réglage de lumière constante: Non

interconnectable: Oui

résistance aux chocs: -

indice de protection (IP): IP20

Fiche technique: 44180.DIM.GX.54.A.35

Accessoires:



Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
EDIZIO.liv - Set de recouvrement - Pour détecteur de mouvement pirios 180 - Sans cadre de recouvrement - Système de fixation SNAPFIX...	920-44180.G.A.35 388 180 010

Décomposition:



Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
STANDARDdue (SNAPFIX) - Plaque de base - Avec cadre synthétique - Pour 1 appareil - Système de fixation SNAPFIX® - Composant	912.X.54.EA 283 000 110



EDIZIO.liv - Capot pour appareils GX - crema	901.GX.54.A.35 283 200 010
--	-------------------------------



EDIZIO.liv - Détecteur de mouvement pirios 180 DIM - Variateur universel - Système de fixation SNAPFIX® - crema	44180.DIM.G.A.35 545 176 010
---	---------------------------------