

## EDIZIO.liv

EDIZIO.liv Universaldimmer Bewegungsmelder pirois 180 DIM

EDIZIO.liv bringt die über 100-jährige Designkompetenz bei Feller auf den Punkt. Jedes De



### Farbe:

 crema

 umbra

 schwarz

 weiss

 hellgrau

 dunkelgrau

### Bauart:

 GMI.A

 G.A

 GX.54.A

**Feller-NR:** 44180.DIM.GX.54.A.60

**E-NR:** 545 171 050

**EAN:** 7613175538624

EDIZIO.liv - Universaldimmer - Bewegungsmelder pirois 180 DIM - 10 A, 230 V AC - Geregelter Ausgang Universaldimmer mit soft EIN und soft AUS - Für Glüh- und HV-Halogenlampen 25-420 W - Für NV-Halogenlampen mit konventionellem oder elektronischem Trafo 25-420 VA - Dimmwert einstellbar von 0% bis 100% - Spezialfunktionen wie Grundbeleuchtung und Ausschaltvorwarnung - Helligkeitsschwelle / Empfindlichkeit / Nachlaufzeit einstellbar - Impulsfunktion - Nebenstellen-Eingang für die Bereichserweiterung (Einfacher Verbund) - Erfassungswinkel 180/90° - Montagehöhe 1,1 m, Erfassungsbereich tangential 12 m - Taster falls beleuchtet: (7563ARK.) - Tastereingang für Ökoschaltung, Retrigger und 4h Dauer EIN oder 4h Dauer AUS mittels (Schliesser) - Testmodus mit LED-Feedback - LED-Bewegungsanzeige aktivierbar - Leistungsaufnahme 0,4 W - SNAPFIX® Befestigungssystem - Anbauhöhe 55 mm - GX.54.A - schwarz - IP20 - 74 x 74 mm

<b>Montageart:</b>	Aufputz
<b>Ausführung:</b>	Bewegungsmelder
<b>Halogenfrei:</b>	Ja
<b>Unterkriechschutz:</b>	Nein
<b>Treppenlichtautomatik:</b>	Ja
<b>Werkstoffgüte:</b>	Thermoplast
<b>Max. Reichweite frontal:</b>	12 m
<b>Max. Reichweite zu einer Seite:</b>	8 m
<b>Tierschneise:</b>	Nein
<b>Erfassungswinkel horizontal:</b>	90 - 180 °
<b>Min. Einschaltdauer:</b>	10 s
<b>Max. Einschaltdauer:</b>	40 min
<b>Ansprechhelligkeit einstellbar:</b>	Ja
<b>Optimale Montagehöhe:</b>	1.1 m
<b>Max. Schaltleistung:</b>	420 W
<b>Werkstoff:</b>	Kunststoff
<b>Ansprechempfindlichkeit einstellbar:</b>	Ja
<b>Ansprechhelligkeit:</b>	10 - 2000 lx
<b>Durchmesser Erfassungsfeld auf Fussboden:</b>	0 m
<b>Konstantlichtregelung:</b>	Nein
<b>Vernetzbar:</b>	Ja
<b>Schlagfestigkeit:</b>	-
<b>Schutzart (IP):</b>	IP20

Zubehör:



**Name / Kategorie**

EDIZIO.liv - Abdeckset - Für  
Bewegungsmelder pirios 180 - Ohne  
Abdeckrahmen - SNAPFIX®  
Befestigungssystem - schwarz

**Feller-Nr / E-NR**

920-44180.G.A.60  
388 180 050

Zerlegung:



**Name / Kategorie**

STANDARDdue (SNAPFIX) - Befestigungsbügel  
- Mit Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat  
- SNAPFIX® Befestigungssystem -  
Bestandteil...

**Feller-Nr / E-NR**

912.X.54.EA  
283 000 110



EDIZIO.liv - Bewegungsmelder pirios 180 DIM -  
Universaldimmer - SNAPFIX®  
Befestigungssystem - schwarz

44180.DIM.G.A.60  
545 176 050



EDIZIO.liv - Kappe für GX-Apparate - schwarz

901.GX.54.A.60  
283 200 050