

EDIZIO.liv

EDIZIO.liv Variateur universel Détecteur de mouvement piriOS 180 DIM

EDIZIO.liv est l'aboutissement de la compétence en design de plus de 100 ans de Feller.



couleur:

 crema

 umbra

 noir

 blanc

 gris clair

 gris foncé

Assortiment:

 GMI.A

 G.A

 GX.54.A

Feller-NR: 44180.DIM.GX.54.A.61

E-NR: 545 171 000

EAN: 7613175538631

EDIZIO.liv - Variateur universel - Détecteur de mouvement piriOS 180 DIM - 10 A, 230 V AC - Variateur universel à sortie régulée avec MARCHE soft et ARRÊT soft - Pour lampes à incand et halogènes HT 25 - 420 W - Pour lampes halogènes BT avec transformateur conventionnel ou électroniques 25-420 VA - Valeur de variation réglable de 0% à 100% - Fonctions spéciales comme éclairage de base et préavertissement de coupure - Seuil de luminosité / sensibilité / temporisation réglable - Fonction d'impulsion - Entrée station secondaire pour l'extension de la zone (association simple) - Angle de détection 180/90° - Hauteur de montage 1,1 m, champ de détection tangentiel 12 m - Contact à poussoir si lumineux: (7563.ARK.) - Entrée pour commutation éco, redémarrage et Encl. (4h) ou Décl. (4h) fermeture - Mode de test avec quittance par LED - Indication de mouvement par LED activable - Puissance absorbée 0,4 W - Système de fixation SNAPFIX® - Hauteur 55 mm - GX.54.A - blanc - IP20 - 74 x 74 mm

mode de montage:	apparent
version:	détecteur de mouvement
sans halogène:	Oui
protection au ras du mur:	Non
contrôle d'éclairage de cage d'escalier:	Oui
qualité du matériau:	matière thermoplastique
portée max. frontale:	12 m
portée max. latérale:	8 m
percée pour animaux:	Non
angle de détection horizontal:	90 - 180 °
durée d'enclenchement min.:	10 s
durée d'enclenchement max.:	40 min
sensibilité lumineuse réglable:	Oui
hauteur de montage optimale:	1.1 m
capacité de coupure max.:	420 W
matériau:	matière synthétique
sensibilité réglable:	Oui
sensibilité lumineuse:	10 - 2000 lx
diamètre du champ de détection au sol:	0 m
réglage de lumière constante:	Non
interconnectable:	Oui
résistance aux chocs:	-
indice de protection (IP):	IP20

Fiche technique: 44180.DIM.GX.54.A.61

Accessoires:



Name / Kategorie

EDIZIO.liv - Set de recouvrement - Pour
détecteur de mouvement pirios 180 - Sans
cadre de recouvrement - Système de fixation
SNAPFIX...

Feller-Nr / E-NR

920-44180.G.A.61
388 180 000

Décomposition:



Name / Kategorie

STANDARDdue (SNAPFIX) - Plaque de base -
Avec cadre synthétique - Pour 1 appareil -
Système de fixation SNAPFIX® - Composant

Feller-Nr / E-NR

912.X.54.EA
283 000 110



EDIZIO.liv - Capot pour appareils GX - blanc

901.GX.54.A.61
283 200 000



EDIZIO.liv - Détecteur de mouvement pirios 180
DIM - Variateur universel - Système de fixation
SNAPFIX® - blanc

44180.DIM.G.A.61
545 176 000