

EDIZIO.liv

EDIZIO.liv Universaldimmer Bewegungsmelder pirois 180 DIM

EDIZIO.liv bringt die über 100-jährige Designkompetenz bei Feller auf den Punkt. Jedes De



Farbe:

 crema

 umbra

 schwarz

 weiss

 hellgrau

 dunkelgrau

Bauart:

 GMI.A

 G.A

 GX.54.A

Feller-NR: 44180.DIM.GX.54.A.65

E-NR: 545 171 030

EAN: 7613175538648

EDIZIO.liv - Universaldimmer - Bewegungsmelder pirois 180 DIM - 10 A, 230 V AC - Geregelter Ausgang Universaldimmer mit soft EIN und soft AUS - Für Glüh- und HV-Halogenlampen 25-420 W - Für NV-Halogenlampen mit konventionellem oder elektronischem Trafo 25-420 VA - Dimmwert einstellbar von 0% bis 100% - Spezialfunktionen wie Grundbeleuchtung und Ausschaltvorwarnung - Helligkeitsschwelle / Empfindlichkeit / Nachlaufzeit einstellbar - Impulsfunktion - Nebenstellen-Eingang für die Bereichserweiterung (Einfacher Verbund) - Erfassungswinkel 180/90° - Montagehöhe 1,1 m, Erfassungsbereich tangential 12 m - Taster falls beleuchtet: (7563ARK.) - Tastereingang für Ökoschaltung, Retrigger und 4h Dauer EIN oder 4h Dauer AUS mittels (Schliesser) - Testmodus mit LED-Feedback - LED-Bewegungsanzeige aktivierbar - Leistungsaufnahme 0,4 W - SNAPFIX® Befestigungssystem - Anbauhöhe 55 mm - GX.54.A - hellgrau - IP20 - 74 x 74 mm

Montageart:	Aufputz
Ausführung:	Bewegungsmelder
Halogenfrei:	Ja
Unterkriechschutz:	Nein
Treppenlichtautomatik:	Ja
Werkstoffgüte:	Thermoplast
Max. Reichweite frontal:	12 m
Max. Reichweite zu einer Seite:	8 m
Tierschneise:	Nein
Erfassungswinkel horizontal:	90 - 180 °
Min. Einschaltdauer:	10 s
Max. Einschaltdauer:	40 min
Ansprechhelligkeit einstellbar:	Ja
Optimale Montagehöhe:	1.1 m
Max. Schaltleistung:	420 W
Werkstoff:	Kunststoff
Ansprechempfindlichkeit einstellbar:	Ja
Ansprechhelligkeit:	10 - 2000 lx
Durchmesser Erfassungsfeld auf Fussboden:	0 m
Konstantlichtregelung:	Nein
Vernetzbar:	Ja
Schlagfestigkeit:	-
Schutzart (IP):	IP20

Datenblatt: 44180.DIM.GX.54.A.65
Zubehör:

Name / Kategorie

 EDIZIO.liv - Abdeckset - Für
 Bewegungsmelder pirus 180 - Ohne
 Abdeckrahmen - SNAPFIX®
 Befestigungssystem - hellgrau

Feller-Nr / E-NR

 920-44180.G.A.65
 388 180 030

Zerlegung:

Name / Kategorie

 STANDARDdue (SNAPFIX) - Befestigungsbügel
 - Mit Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat
 - SNAPFIX® Befestigungssystem -
 Bestandteil...

Feller-Nr / E-NR

 912.X.54.EA
 283 000 110

 EDIZIO.liv - Bewegungsmelder pirus 180 DIM -
 Universaldimmer - SNAPFIX®
 Befestigungssystem - hellgrau

 44180.DIM.G.A.65
 545 176 030


EDIZIO.liv - Kappe für GX-Apparate - hellgrau

 901.GX.54.A.65
 283 200 030