

NEVO

Bewegungsmelder pirios 180 DIM Universaldimmer



Farbe:

schwarz

weiss

lichtgrau

Bauart:

N.CO.Q

NAP.Q

NUP.Q

Feller-NR: 44180.DIM.NAP.Q.61

E-NR: 545 071 000

EAN: 7613175403908

Bewegungsmelder pirios 180 DIM - Universaldimmer - 10 A, 230 V AC - Geregelter Ausgang Universaldimmer mit soft EIN und soft AUS - Für Glüh- und HV-Halogenlampen 25-420 W - Für NV-Halogenlampen mit konventionellem oder elektronischem Trafo 25-420 VA - Dimmwert einstellbar von 0% bis 100% - Spezialfunktionen wie Grundbeleuchtung und Ausschaltvorwarnung - Helligkeitsschwelle / Empfindlichkeit / Nachlaufzeit einstellbar - Impulsfunktion - Nebenstellen-Eingang für die Bereichserweiterung (Einfacher Verbund) - Erfassungswinkel 180/90° - Montagehöhe 1,1 m, Erfassungsbereich tangential 12 m - Anbauhöhe 82 mm - NAP.Q - weiss - IP55 - 87 x 87 mm - Leistungsaufnahme 0,4 W - Taster falls beleuchtet: (7563ARK.) - Tastereingang für Ökoschaltung, Retrigger und 4h Dauer EIN oder 4h Dauer AUS mittels (Schliesser) - Testmodus mit LED-Feedback - LED-Bewegungsanzeige aktivierbar

| | |
|--|-----------------|
| Montageart: | Aufputz |
| Ausführung: | Bewegungsmelder |
| Halogenfrei: | Ja |
| Unterkriechschutz: | Nein |
| Treppenlichtautomatik: | Ja |
| Werkstoffgüte: | Thermoplast |
| Max. Reichweite frontal: | 12 m |
| Max. Reichweite zu einer Seite: | 8 m |
| Tierschneise: | Nein |
| Erfassungswinkel horizontal: | 90 - 180 ° |
| Min. Einschaltdauer: | 10 s |
| Max. Einschaltdauer: | 40 min |
| Ansprechhelligkeit einstellbar: | Ja |
| Optimale Montagehöhe: | 1.1 m |
| Max. Schaltleistung: | 420 W |
| Werkstoff: | Kunststoff |
| Ansprechempfindlichkeit einstellbar: | Ja |
| Ansprechhelligkeit: | 10 - 2000 lx |
| Durchmesser Erfassungsfeld auf Fussboden: | 0 m |
| Konstantlichtregelung: | Nein |
| Vernetzbar: | Ja |
| Schlagfestigkeit: | IK07 |
| Schutzart (IP): | IP55 |

Zubehör:

| | Name / Kategorie | Feller-Nr / E-NR |
|---|---|------------------------------------|
|  | Reduktions-Set für Bewegungsmelder pirios 180 | 44180.SET 535 296 000 |
|  | NAP-Gehäuseunterteil - Für 1 Apparat - 1 Rohreinführung oben, 2 Rohreinführungen unten - Anbauhöhe 35 mm - weiss | 902-35.NAP.Q.61 284 010 000 |
|  | Deckel für Bewegungsmelder 180° NUP.Q, NAP.Q - Mit schwarzer Dichtung - Mit Schrauben und Dichtung - weiss | 921-44180.N.Q.61 377 014 000 |
|  | Deckel für Bewegungsmelder 180° NUP.Q, NAP.Q - Mit weisser Dichtung - Mit Schrauben und Dichtung - weiss | 921-44180.N.Q.61.61 377 015 000 |
|  | Pan-Head-Schraube - M3 x 14 mm - Für reguläre Deckel - Für NAP und NUP - Lieferumfang: 1 Schraube | 934-921.N.Q 160 213 000 |
|  | Pan-Head-Dreiloch-Schraube - M3 x 14 mm - Für reguläre Deckel - Für NAP und NUP - Lieferumfang: Set à 4 Schrauben | 934-921.PH3.N.Q 160 213 010 |

Zerlegung:

| | Name / Kategorie | Feller-Nr / E-NR |
|--|--|------------------------------------|
|  | NAP-Gehäuseunterteil - Für 1 Apparat - 1 Rohreinführung oben, 2 Rohreinführungen unten - Anbauhöhe 35 mm - weiss | 902-35.NAP.Q.61 284 010 000 |
|  | Bewegungsmelder pirios 180 DIM - Universaldimmer - N.CO.Q - weiss | 44180.DIM.N.CO.Q.61 545 073 000 |