Datenblatt: 44180.DIM.NUP.Q.61

NEVO

Bewegungsmelder pirios 180 DIM Universaldimmer

Farbe:

- [x] schwarz
- [ ] weiss
- [ ] lichtgrau

Bauart:

- [ ] N.CO.Q
- [ ] NAP.Q
- [ ] NUP.Q

Feller-NR: 44180.DIM.NUP.Q.61

E-NR: 545 070 000

EAN: 7613175403960

Bewegungsmelder pirios 180 DIM - Universaldimmer - 10 A, 230 V AC - Geregelter Ausgang Universaldimmer mit soft EIN und soft AUS - Für Glüh- und HV-Halogenlampen 25-420 W - Für NV-Halogenlampen mit konventionellem oder elektronischem Trafo 25-420 VA - Dimmwert einstellbar von 0% bis 100% - Spezialfunktionen wie Grundbeleuchtung und Ausschaltvorwarnung - Helligkeitsschwelle / Empfindlichkeit / Nachlaufzeit einstellbar - Impulsfunktion - Nebenstellen-Eingang für die Bereichserweiterung (Einfacher Verbund) - Erfassungswinkel 180/90° - Montagehöhe 1,1 m, Erfassungsbereich tangential 12 m - Einbautiefe 16 mm - Anbauhöhe 39 mm - NUP.Q - weiss - IP55 - 87 x 87 mm - Leistungsaufnahme 0,4 W - Taster falls beleuchtet: (7563ARK.) - Tastereingang für Ökoschaltung, Retrigger und 4h Dauer EIN oder 4h Dauer AUS mittels (Schliesser) - Testmodus mit LED-Feedback - LED-Bewegungsanzeige aktivierbar

Montageart:	Unterputz
Ausführung:	Bewegungsmelder
Halogenfrei:	Ja
Unterkriechschutz:	Nein
Treppenlichtautomatik:	Ja
Werkstoffgüte:	Thermoplast
Max. Reichweite frontal:	12 m
Max. Reichweite zu einer Seite:	8 m
Tierschneise:	Nein
Erfassungswinkel horizontal:	90 - 180 °
Min. Einschaltdauer:	10 s
Max. Einschaltdauer:	40 min
Ansprechhelligkeit einstellbar:	Ja
Optimale Montagehöhe:	1.1 m
Max. Schaltleistung:	420 W
Werkstoff:	Kunststoff
Ansprechempfindlichkeit einstellbar:	Ja
Ansprechhelligkeit:	10 - 2000 lx
Durchmesser Erfassungsfeld auf Fussboden:	0 m
Konstantlichtregelung:	Nein
Vernetzbar:	Ja
Schlagfestigkeit:	IK07
Schutzart (IP):	IP55

Feller AG | Bergstrasse 70 | Postfach | CH-8810 Horgen
Telefon 0844 72 73 74
customercare.feller@feller.ch | www.feller.ch

Datenblatt: 44180.DIM.NUP.Q.61

Zubehör:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Reduktions-Set für Bewegungsmelder pirios 180	44180.SET 535 296 000
	NUP-Montagerahmen - Für 1 Apparat - Mit Moosgummidichtung - NUP.Q - weiss	923-NUP.Q.61 374 690 000
	Deckel für Bewegungsmelder 180° NUP.Q, NAP.Q - Mit schwarzer Dichtung - Mit Schrauben und Dichtung - weiss	921-44180.N.Q.61 377 014 000
	Deckel für Bewegungsmelder 180° NUP.Q, NAP.Q - Mit weisser Dichtung - Mit Schrauben und Dichtung - weiss	921-44180.N.Q.61.61 377 015 000
	Pan-Head-Schraube - M3 x 14 mm - Für reguläre Deckel - Für NAP und NUP - Lieferumfang: 1 Schraube	934-921.N.Q 160 213 000
	Pan-Head-Dreiloch-Schraube - M3 x 14 mm - Für reguläre Deckel - Für NAP und NUP - Lieferumfang: Set à 4 Schrauben	934-921.PH3.N.Q 160 213 010

Zerlegung:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Bewegungsmelder pirios 180 DIM - Universaldimmer - N.CO.Q - weiss	44180.DIM.N.CO.Q.61 545 073 000
	NUP-Montagerahmen - Für 1 Apparat - Mit Moosgummidichtung - NUP.Q - weiss	923-NUP.Q.61 374 690 000

Feller AG | Bergstrasse 70 | Postfach | CH-8810 Horgen
Telefon 0844 72 73 74
customercare.feller@feller.ch | www.feller.ch