

Standard

Bewegungsmelder pirios 180 DIM Universaldimmer


Farbe:
 schwarz

 weiss

Bauart:
 PMI

Feller-NR: 44180.DIM.PMI.61

E-NR: 535 368 000

EAN: 7613175142326

Bewegungsmelder pirios 180 DIM - Universaldimmer -
 10 A, 230 V AC - Geregelter Ausgang Universaldimmer
 mit soft EIN und soft AUS - Für Glüh- und
 HV-Halogenlampen 25-420 W - Für NV-Halogenlampen
 mit konventionellem oder elektronischem Trafo 25-420
 VA - Dimmwert einstellbar von 0% bis 100% -
 Spezialfunktionen wie Grundbeleuchtung und
 Ausschaltvorwarnung - Helligkeitsschwelle /
 Empfindlichkeit / Nachlaufzeit einstellbar -
 Impulsfunktion - Nebenstellen-Eingang für die
 Bereichserweiterung (Einfacher Verbund) -
 Erfassungswinkel 180/90° - Montagehöhe 1,1 m,
 Erfassungsbereich tangential 12 m - Einbautiefe 23 mm
 - PMI - weiss - IP20 - 86 x 86 mm - Leistungsaufnahme
 0,4 W - Taster falls beleuchtet: (7563ARK.) -
 Tastereingang für Ökoschaltung, Retrigger und 4h
 Dauer EIN oder 4h Dauer AUS mittels (Schliesser) -
 Testmodus mit LED-Feedback -
 LED-Bewegungsanzeige aktivierbar

Montageart:	Unterputz
Ausführung:	Bewegungsmelder
Halogenfrei:	Ja
Unterkriechschutz:	Nein
Treppenlichtautomatik:	Ja
Werkstoffgüte:	Thermoplast
Max. Reichweite frontal:	12 m
Max. Reichweite zu einer Seite:	8 m
Tierschneise:	Nein
Erfassungswinkel horizontal:	90 - 180 °
Min. Einschaltdauer:	10 s
Max. Einschaltdauer:	40 min
Ansprechhelligkeit einstellbar:	Ja
Optimale Montagehöhe:	1.1 m
Max. Schaltleistung:	420 W
Werkstoff:	Kunststoff
Ansprechempfindlichkeit einstellbar:	Ja
Ansprechhelligkeit:	10 - 2000 lx
Durchmesser Erfassungsfeld auf Fussboden:	0 m
Konstantlichtregelung:	Nein
Vernetzbar:	Ja
Schlagfestigkeit:	-
Schutzart (IP):	IP20

Zubehör:

Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
------------------	------------------

Reduktions-Set für Bewegungsmelder pirois 180	44180.SET 535 296 000
---	--------------------------

Abdeckset - Für Bewegungsmelder pirois 180 - Ohne Abdeckrahmen - F - weiss	920-44180.F.61 378 654 000
---	-------------------------------