

## EDIZIO.liv

### EDIZIO.liv KNX-Bewegungsmelder pirios 180

EDIZIO.liv bringt die über 100-jährige Designkompetenz bei Feller auf den Punkt. Jedes De



#### Farbe:

 crema

 umbra

 schwarz

 weiss

 hellgrau

 dunkelgrau

#### Bauart:

 GMI.A

 G.A

 GX.54.A

**Feller-NR:** 44180.KNX.G.A.35

**E-NR:** 329 016 010

**EAN:** 7613175508733

EDIZIO.liv - KNX-Bewegungsmelder pirios 180 - 24 V  
 DC - KNX-Busanschlussklemme - Mit BCU -  
 Erfassungswinkel 180/90° - Montagehöhe 1,1 m,  
 Erfassungsbereich tangential 12 m -  
 KNX-Busanschlussklemme 0,6 bis 0,8 mm<sup>2</sup> -  
 Erfassungswinkel 180° - KNX Bewegungsmelder -  
 SNAPFIX® Befestigungssystem - Einbautiefe 22 mm -  
 G.A - crema - IP20 - 60 x 60 mm

<b>Montageart:</b>	Unterputz
<b>Ausführung:</b>	Bewegungsmelder
<b>Anzahl der Kanäle:</b>	2
<b>Werkstoffgüte:</b>	Thermoplast
<b>Max. Reichweite frontal:</b>	12 m
<b>Max. Reichweite zu einer Seite:</b>	8 m
<b>Tierschneise:</b>	Nein
<b>Erfassungswinkel horizontal:</b>	90 - 180 °
<b>Min. Einschaltdauer:</b>	10 s
<b>Max. Einschaltdauer:</b>	40 min
<b>Durchmesser Erfassungsfeld auf Fussboden:</b>	0 m
<b>RAL-Nummer (ähnlich):</b>	9001

#### Zubehör:

##### Name / Kategorie

##### Feller-Nr / E-NR



EDIZIO.liv - Abdeckset - Für  
 Bewegungsmelder pirios 180 - Ohne  
 Abdeckrahmen - SNAPFIX®  
 Befestigungssystem - crema

920-44180.G.A.35  
 388 180 010



EDIZIO.liv - Abdeckset - Für  
 Bewegungsmelder pirios 180 - Mit  
 Abdeckrahmen - crema

920-44180.GMI.A.35  
 388 181 010

Datenblatt: 44180.KNX.G.A.35

