

Nein

10 s

Datenblatt: 44180.KNX.G.A.60

EDIZIO.liv

EDIZIO.liv KNX-Bewegungsmelder pirios 180

EDIZIO.liv bringt die über 100-jährige Designkompetenz bei Feller auf den Punkt. Jedes De Farbe:

	crema	umbra	schwarz
	weiss	hellgrau	dunkelgrau
	Bauart:		
	■ GMI.A	□ G.A	■ GX.54.A

Feller-NR: 44180.KNX.G.A.60

E-NR: 329 016 050 EAN: 7613175508757

EDIZIO.liv - KNX-Bewegungsmelder pirios 180 - 24 V

DC - KNX-Busanschlussklemme - Mit BCU -Erfassungswinkel 180/90° - Montagehöhe 1,1 m,

Erfassungsbereich tangential 12 m -

KNX-Busanschlussklemme 0,6 bis 0,8 mm² -Erfassungswinkel 180° - KNX Bewegungsmelder -

SNAPFIX® Befestigungssystem - Einbautiefe 22 mm -

G.A - schwarz - IP20 - 60 x 60 mm

Montageart: sonstige

Ausführung: Bewegungsmelder

Anzahl der Kanäle:

Werkstoffgüte: Thermoplast

Max. Reichweite frontal: 12 m

Max. Reichweite zu einer Seite: 8 m

90 - 180 ° Erfassungswinkel horizontal:

Min. Einschaltdauer:

Max. Einschaltdauer: 40 min

Durchmesser Erfassungsfeld auf Fussboden: 0 m

RAL-Nummer (ähnlich): 9005

Zubehör:

Name / Kategorie

EDIZIO.liv - Abdeckset - Für Bewegungsmelder pirios 180 - Ohne Abdeckrahmen - SNAPFIX®

Befestigungssystem - schwarz

EDIZIO.liv - Abdeckset - Für Bewegungsmelder pirios 180 - Mit

Abdeckrahmen - schwarz


Feller-Nr / E-NR

Tierschneise:

920-44180.G.A.60 388 180 050

920-44180.GMI.A.60

388 181 050



by Schneider Electric

Datenblatt: 44180.KNX.G.A.60