

EDIZIO.liv

EDIZIO.liv KNX-Bewegungsmelder pirois 180


EDIZIO.liv bringt die über 100-jährige Designkompetenz bei Feller auf den Punkt. Jedes De-


Farbe:


crema



umbra




schwarz



weiss



hellgrau



dunkelgrau

Bauart:


GMI.A



G.A



GX.54.A

Feller-NR: 44180.KNX.GMI.A.35

E-NR: 329 010 010

EAN: 7613175508795

EDIZIO.liv - KNX-Bewegungsmelder pirois 180 - 24 V DC - KNX-Busanschlussklemme - Mit BCU - Erfassungswinkel 180/90° - Montagehöhe 1,1 m, Erfassungsbereich tangential 12 m - SNAPFIX® Befestigungssystem - KNX-Busanschlussklemme 0,6 bis 0,8 mm² - Erfassungswinkel 180° - KNX Bewegungsmelder - Einbautiefe 22 mm - GMI.A - crema - IP20 - 96 x 96 mm (93 x 93 mm)

Montageart:

Unterputz

Ausführung:

Bewegungsmelder

Anzahl der Kanäle:

2

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Max. Reichweite frontal:

12 m

Max. Reichweite zu einer Seite:

8 m

Tierschneise:

Nein

Erfassungswinkel horizontal:

90 - 180 °

Min. Einschaltdauer:

10 s

Max. Einschaltdauer:

40 min

Werkstoff:

Kunststoff

Durchmesser Erfassungsfeld auf Fussbod

0 m

RAL-Nummer (ähnlich):

9001

Zubehör:
Name / Kategorie
Feller-Nr / E-Nr

EDIZIO.liv - Abdeckset - Für

920-44180.G.A.35

Bewegungsmelder pirois 180 - Ohne

388 180 010

Abdeckrahmen - SNAPFIX®

Befestigungssystem - crema

EDIZIO.liv - Abdeckset - Für

920-44180.GMI.A.35

Bewegungsmelder pirois 180 - Mit

388 181 010

Abdeckrahmen - crema



Datenblatt: 44180.KNX.GMI.A.35**Zerlegung:****Name / Kategorie** **Feller-Nr / E-NR**

Befestigungsplatte - SNAPFIX®

2711-EA

Befestigungssystem - 1 x 1 - 77 x 77 mm

376 000 110



EDIZIO.liv - Abdeckrahmen - Mit 1

2911.GMI.A.35

Einheitsausschnitt - crema

334 070 010



EDIZIO.liv - KNX-Bewegungsmelder pirios 180

44180.KNX.G.A.35

- 24 V DC - Erfassungswinkel 180/90° -

329 016 010

KNX-Busanschlussklemme 0,6 bis 0,8 mm² -

KNX Be...