

EDIZIO.liv

EDIZIO.liv KNX-Bewegungsmelder pirios 180

EDIZIO.liv bringt die über 100-jährige Designkompetenz bei Feller auf den Punkt. Jedes De



Farbe:

 crema

 umbra

 schwarz

 weiss

 hellgrau

 dunkelgrau

Bauart:

 GMI.A

 G.A

 GX.54.A

Feller-NR: 44180.KNX.GMI.A.56



E-NR: 329 010 090

EAN: 7613175510484




EDIZIO.liv - KNX-Bewegungsmelder pirios 180 - 24 V
DC - KNX-Busanschlussklemme - Mit BCU -
Erfassungswinkel 180/90° - Montagehöhe 1,1 m,
Erfassungsbereich tangential 12 m - SNAPFIX®
Befestigungssystem - KNX-Busanschlussklemme 0,6
bis 0,8 mm² - Erfassungswinkel 180° - KNX
Bewegungsmelder - Einbautiefe 22 mm - GMI.A -
umbra - IP20 - 96 x 96 mm (93 x 93 mm)

Montageart:	Unterputz
Ausführung:	Bewegungsmelder
Anzahl der Kanäle:	2
Werkstoffgüte:	Thermoplast
Max. Reichweite frontal:	12 m
Max. Reichweite zu einer Seite:	8 m
Tierschneise:	Nein
Erfassungswinkel horizontal:	90 - 180 °
Min. Einschaltdauer:	10 s
Max. Einschaltdauer:	40 min
Werkstoff:	Kunststoff
Durchmesser Erfassungsfeld auf Fussbod	0 m
RAL-Nummer (ähnlich):	8028

Zubehör:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	EDIZIO.liv - Abdeckset - Für Bewegungsmelder pirios 180 - Ohne Abdeckrahmen - SNAPFIX® Befestigungssystem - umbra	920-44180.G.A.56 388 180 090
	EDIZIO.liv - Abdeckset - Für Bewegungsmelder pirios 180 - Mit Abdeckrahmen - umbra	920-44180.GMI.A.56 388 181 090

Zerlegung:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Befestigungsplatte - SNAPFIX® Befestigungssystem - 1 x 1 - 77 x 77 mm	2711-EA 376 000 110
	EDIZIO.liv - Abdeckrahmen - Mit 1 Einheitsausschnitt - umbra	2911.GMI.A.56 334 070 090
	EDIZIO.liv - KNX-Bewegungsmelder pirios 180 - 24 V DC - Erfassungswinkel 180/90° - KNX-Busanschlussklemme 0,6 bis 0,8 mm² - KNX Be...	44180.KNX.G.A.56 329 016 090