


EDIZIO.liv

EDIZIO.liv Détecteur de mouvement KNX pirios 180

EDIZIO.liv est l'aboutissement de la compétence en design de plus de 100 ans de Feller. C

couleur:


 crema

 umbra

 noir

 blanc

 gris clair

 gris foncé

Assortiment:

 GMI.A

 G.A

 GX.54.A

Feller-NR: 44180.KNX.GX.54.A.35

E-NR: 329 011 010

EAN: 7613175510538

EDIZIO.liv - Détecteur de mouvement KNX pirios 180 - 24 V DC - Borne de raccordement bus KNX - Avec BCU - Angle de détection 180/90° - Hauteur de montage 1,1 m, champ de détection tangentiel 12 m - Borne de raccordement bus KNX 0,6 à 0,8 mm² - Angle de détection 180° - Détecteurs de mouvement KNX - Système de fixation SNAPFIX® - Hauteur 55 mm - GX.54.A - crema - IP20 - 74 x 74 mm

mode de montage:

apparent

version: détecteur de mouvement

nombre de canaux: 2

qualité du matériau: matière thermoplastique

portée max. frontale: 12 m

portée max. latérale: 8 m

percée pour animaux: Non

angle de détection horizontal: 90 - 180 °

durée d'enclenchement min.: 10 s

durée d'enclenchement max.: 40 min

matériau: matière synthétique

diamètre du champ de détection au s: 0 m

numéro RAL (similaire): 9001

Accessoires:



Name / Kategorie

EDIZIO.liv - Set de recouvrement - Pour détecteur de mouvement pirios 180 - Sans cadre de recouvrement - Système de fixation SNAPFIX...

Feller-Nr / E-NR

920-44180.G.A.35

388 180 010

Fiche technique: 44180.KNX.GX.54.A.35**Décomposition:**

Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
STANDARDdue (SNAPFIX) - Plaque de base -	912.X.54.EA
Avec cadre synthétique - Pour 1 appareil -	283 000 110
Système de fixation SNAPFIX® - Composant	

	EDIZIO.liv - DéTECTeur de mouvement KNX pirios 180 - 24 V DC - Angle de détection 180/90° - Borne de raccordement bus KNX 0,6 à 0,8 ...	44180.KNX.G.A.35 329 016 010
	EDIZIO.liv - Capot pour appareils GX - crema	901.GX.54.A.35 283 200 010