

EDIZIO.liv

EDIZIO.liv KNX-Bewegungsmelder pirois 180

EDIZIO.liv bringt die über 100-jährige Designkompetenz bei Feller auf den Punkt. Jedes De-


Farbe:

Bauart:


Feller-NR: 44180.KNX.GX.54.A.61

E-NR: 329 011 000

EAN: 7613175510569

EDIZIO.liv - KNX-Bewegungsmelder pirois 180 - 24 V DC - KNX-Busanschlussklemme - Mit BCU - Erfassungswinkel 180/90° - Montagehöhe 1,1 m, Erfassungsbereich tangential 12 m - KNX-Busanschlussklemme 0,6 bis 0,8 mm² - Erfassungswinkel 180° - KNX Bewegungsmelder - SNAPFIX® Befestigungssystem - Anbauhöhe 55 mm - GX.54.A - weiss - IP20 - 74 x 74 mm

Montageart:

Aufputz

Ausführung:

Bewegungsmelder

Anzahl der Kanäle:

2

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Max. Reichweite frontal:

12 m

Max. Reichweite zu einer Seite:

8 m

Tierschneise:

Nein

Erfassungswinkel horizontal:

90 - 180 °

Min. Einschaltdauer:

10 s

Max. Einschaltdauer:

40 min

Werkstoff:

Kunststoff

Durchmesser Erfassungsfeld auf Fussbod

0 m

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Zubehör:

Name / Kategorie

EDIZIO.liv - Abdeckset - Für
Bewegungsmelder pirois 180 - Ohne
Abdeckrahmen - SNAPFIX®
Befestigungssystem - weiss

Feller-Nr / E-NR

920-44180.G.A.61
388 180 000

Datenblatt: 44180.KNX.GX.54.A.61**Zerlegung:****Name / Kategorie** **Feller-Nr / E-NR**

STANDARDdue (SNAPFIX) - Befestigungsbügel 912.X.54.EA
- Mit Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat 283 000 110
- SNAPFIX® Befestigungssystem -
Bestandteil...



EDIZIO.liv - Kappe für GX-Apparate - weiss 901.GX.54.A.61
283 200 000



EDIZIO.liv - KNX-Bewegungsmelder pirios 180 44180.KNX.G.A.61
- 24 V DC - Erfassungswinkel 180/90° - 329 016 000
KNX-Busanschlussklemme 0,6 bis 0,8 mm² -
KNX Be...